

# 扬州夹芯板围挡定做源头好货

产品名称	扬州夹芯板围挡定做源头好货
公司名称	南京忠爱钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市浦口区盘城镇丁解42号
联系电话	13222443322

## 产品详情

PVC施工围挡特点：

### 1、安全牢固

PVC施工围挡遇硬表基用加长膨胀螺丝固定墙柱，软表基用深坑配重墙柱。墙体与墙柱用镀锌槽型钢连接，不会因大风大雨造成基础下沉，墙体开裂，倾覆倒塌现象发生。

### 2、环保美观

PVC施工围挡用白色方钢作立柱，立柱顶部配白色造型端盖(可装路灯)，围挡四周用镀锌钢框边。高矮、大小、色泽一致。

### 3、适用广泛

PVC施工围挡适合安装在各种表基(软硬)、各种地形(上岭下坡)，适用于各种安全防护的线型工地，防盗、防闲人进入、防水土流失的建筑施工地。

PVC施工围挡的施工快捷、整体可移动，抗风能力强，拆装方便，可周转多次使用，标准化生产、可库存，特别适合于市政施工维护及建筑工地围挡的使用。

从企业角度看，它直接关注的效果是通过制作工程围挡活动能给企业带来多少经济效益。楼盘和建筑工地外面制作围挡牌，地产围挡上面都附有宣传语。制作这样的墙体或者是围栏就叫地产围挡。的工程围挡，既对建设工地起到美化作用又能吸引行人的关注。工程围挡达到美化和宣传的目的。

施工围挡安装：浇筑方笼、焊接横梁、安装板面。安装之前要有比较明晰的排列示意图，这样才能让施工人员和开发商看得清楚明白。把喷绘效果图崩装在框架上，围挡上的效果图都是宣传用效果图。有些

地产商用建筑设计用效果图是不能满足宣传需求的。

PVC围挡施工的施工步骤以及标准：

- 1、建筑临时PVC围挡建筑工程开工前，需要三通一平(具体指:水通、电通、路通和场地平整)，保证施工环境相对形成封闭施工，必须能先建设PVC围挡作为施工场地的临时围墙。
- 2、建筑临时PVC围挡的标准施工现场必须实行封闭管理，夹芯板围挡定做，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员的进场登记制度。沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段和其它设计市容景观路段的工地设置围挡高度不低于2.5米，其它工地的围挡高度不低于1.8米，围挡材质要求坚固、稳定、统一、整洁、美观。
- 3、设置建筑PVC围挡的目的设置临时围墙是文明施工的必要条件，亦可防止外来人员随便进出工地，防止安全事故的发生。

扬州夹芯板围挡定做源头好货由南京忠爱钢结构有限公司提供。“轻钢活动房,组合活动房,钢结构,围挡,夹芯板,岩棉板,集装箱”就选南京忠爱钢结构有限公司(www.njzhongai.com)，公司位于：江苏省南京市浦口区盘城镇丁解42号，多年来，忠爱坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。忠爱期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.jxbweidangf.com)还是从事彩钢瓦围挡，江苏彩钢瓦围挡，彩钢瓦围挡定制的厂家，欢迎来电咨询。