

# 防雷检测标准 防雷检测 江西南昌鸿星防雷单位

产品名称	防雷检测标准 防雷检测 江西南昌鸿星防雷单位
公司名称	江西鸿星防雷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩国际金融中心2316
联系电话	15970677167

## 产品详情

高层楼房施工期间，应该采取如下的防雷措施：1.对于施工的高层建筑，在施工时先应做好全部的接地装置，随时将混凝土的主筋与接地装置连接起来，利用它作接闪器及引下线，防雷检测，以对施工的建筑物本身进行保护。对各层地面的配筋，应随时使其成为一个等电位面并与混凝土主筋接通。

2.沿建筑物的四角和四边竖起的杉槁脚手架或金属脚手架上，应做数根避雷针，并直接接到接地装置上，使其保护到全部施工面积。其保护角可按60度计算。针长至少应高出杉槁30cm，以免接闪时燃烧木材。在雷雨季施工时，应随杉槁的接高，及时加高避雷针。

3.施工用的起重机的顶上端必须装设避雷针，防雷检测标准，并将起重机下部的钢架连接于接地装置上。接地装置应尽可能利用接地系统。如系水平移动的起重机，其四个轮轴足以起到压力接点的作用，须将其两条滑行用钢轨接到接地装置上。

4.应随时使施工现场正在绑扎钢筋的各层地面，构成一个等电位面，以避免遭受雷击时的跨步电压。室外引来的各种金属管道及电缆外皮，防雷检测办理，都要在进入建筑物的进口处，防雷检测收费，就近连接到接地装置上。

接地模块降阻六大产品性能：接地模块产品性能1、安全性

该接地模块经环保部门对生产流程、工艺、样品和使用场所进行严格检测，结果证实降阻剂在生产过程中无污染，对工人身体健康无危害。降阻剂本身不含铅、有害、有毒元素，在使用过程中对周围环境和地下水资源无污染、无毒性、安全可靠。

接地模块产品性能2、长效性

本产品含有独特的水份吸附剂，能有效防止雨水季节和干燥季节接地电阻受气候变化的影响。

接地模块产品性能3、降阻性

由于接地模块是一种良好的导电体，将它使用于金属接地体和土壤之间，能够与金属接地体和土壤紧密接触，扩大散流截面积，降低金属接地体与土壤间的高接触电阻。

#### 接地模块产品性能4、防腐性

本产品含有金属钝化防腐剂，它能将金属接地体表面迅速钝化，有效阻止金属接地体的锈蚀，延长金属接地体使用寿命。

#### 接地模块产品性能5、渗透性

由于本产品在施工过程中向周围土壤孔隙中流动渗透，降低周围土壤电阻率，在接地体四周形成一个电阻率变化平缓的低电阻区域，使整个地网接地电阻显著降低。

#### 接地模块产品性能6、稳定性

由于接地模块具有很好的冲击特性，能耐受工频电流及冲击电流影响变化。而且还具有良好的均压作用，改善电位分布，从而降低跨步电压和接触电压，保证人身安全。

建筑物是否需要防雷保护，应采取哪些防雷措施，要根据建筑物的防雷等级来确定。对于一、二类民用建筑，应有防直击雷和防雷电波侵入的措施；对于第三类民用建筑，应有防止雷电波沿低压架空线路侵入的措施，至于是否需要防止直接雷击，要根据建筑物所处的环境以及建筑物的高度、规模来判断。

### 一、防直击雷的措施

防直击雷采取的措施是引导雷云与避雷装置之间放电，使雷电流迅速流散到大地中去，从而保护建筑物免受雷击。避雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

#### (一)接闪器

接闪器也叫做受雷装置，是接受雷电流的金属导体。接闪器的作用是使其上空电场局部加强，将附近的雷云放电诱导过来，通过引下线注入大地，从而使离接闪器一定距离内一定高度的建筑物免遭直接雷击。接闪器的基本形式有避雷针、避雷带、避雷网、笼网4种。

避雷针的针尖一般用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。上部制成针尖形状，钢管厚度不小于3mm，长为1~2m。高度在20m以内的独立避雷针通常用木杆或水泥杆支撑，更高的避雷针则采用钢铁构架。

砖木结构房屋，可将避雷针敷于山墙顶部或屋脊上，用抱箍或对锁螺栓固定于梁上，固定部位的长度约为针高的1/3。避雷针插在砖墙内的部分约为针高的1/3，插在水泥墙的部分约为针高的1/4~1/5。

避雷针的保护范围可以用一个以避雷针为轴的圆锥形来表示。

防雷检测标准-防雷检测-江西南昌鸿星防雷单位由江西鸿星防雷技术有限公司提供。江西鸿星防雷技术有限公司（www.ncgfjj.com）为客户提供“防雷检测,防雷施工,防雷设备,防火门,防火卷帘”等业务，公司拥有“防雷检测,防雷施工,防火门,防火卷帘,防火窗”等品牌，专注于木门等行业。欢迎来电垂询，联系人：龚经理。

