

施工安全梯笼厂家 施工安全梯笼厂家供应 施工安全梯笼

产品名称	施工安全梯笼厂家 施工安全梯笼厂家供应 施工安全梯笼
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

产品详情

一、施工准备

- 1、香蕉式爬梯支架搭设与拆除前应对技术工人进行技术和安全交底。
- 2、应对构配件进行检查验收，不合格的产品不得使用。
- 3、经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，施工安全梯笼厂家供应，堆放场地不得有积水。
- 4、应清除搭设场地杂物，平整搭设场地，施工安全梯笼生产厂家，并使排水畅通。

二、地基与基础

- 1、爬梯支架的地基承载力应满足
- 2、爬梯支架底座底面标高宜于自然地坪50mm。
- 3、在墩柱旁安装安全爬梯的位置必须夯实，是水泥硬化地面，若未硬化处理的地面比较好能垫铺整块的钢板。

安全梯笼在使用中具有哪些特点：

每个产品都有一个独特的优势，不同的特特点，这样客户在选择的时候才可以根据自己的需要，选择更适合自己的设备。桥梁安全爬梯在很多的施工中都有使用，经过长期的发展，该产品的配套设施更加的完善，主要构件为立杆、横杆、斜杆、横撑、梯子、脚踏板、外支架、防护网等。该产品还具有以下的

特点：

- 1、根据在施工的时候不同的要求，该产品在施工的时候可以组成不同的尺寸和荷载的单排、双排脚手架、支撑架、支撑柱以及物料提升架等施工设备。
- 2、冲压销库具有可靠的轴向抗剪力，横杆与立杆接触面大，施工安全梯笼厂家定做，整体稳定强度比碗扣式脚手架提高20%左右。

桥梁施工用安全爬梯安装方法:

作业人员：3人

步骤1：在预定安装安全爬梯的地面按照2.6x1.3米的长方形位置放置4个可调底座，将螺母调节至统一高度约120mm;

步骤2：在爬梯入口位置安装1个底层门架，将门架立杆套进可调底座，同样方法在对面安装2个中间层架，并安装横杆、斜拉杆将底层门架和中间层架连接固定;

步骤2：安装"Z"型梯子，梯子起步平台正对底层门架入口;

步骤3：安装完2层梯子后，继续安装中间层架、横杆和斜拉杆，每安装一层中间层架相应安装一层梯子，依次类推;

步骤4：安装后一层梯子时，施工安全梯笼，安装顶层架和护栏杆(横杆)，并在顶部平台铺上2块踏板，注意顶层门架要面向施工主体。

步骤5：后给所有梯子安装内扶手。至此，安全爬梯安装完成。

路桥安全爬梯搭设完成后，安全防护设施不完善的，不得投入使用。脚手架的使用者应进行工作前安全分析。

路桥安全爬梯的支撑脚应可靠、牢固，能够承载许用至大载荷。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上。严禁将桥梁施工安全爬梯用来悬挂起重设备。严禁携带物品(工具、材料等)上下脚手架，所有物品应使用绳索传递。

施工安全梯笼厂家(图)-施工安全梯笼厂家供应-施工安全梯笼由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧州永盛建筑器材有限公司(www.tz1288.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，沧州永盛建筑器材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李龙波。