

横梁链块 祥丰钢泰

产品名称	横梁链块 祥丰钢泰
公司名称	聊城祥丰钢泰机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区工业园
联系电话	18863533339

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城祥丰钢泰机械配件有限公司

- 1、检查风门有无变形，板与轴或拉杆结合是否牢固、开关灵活，关闭是否严密。
- 2、检查轴承油管、冷却水室内部是否清洁、畅通。
- 3、检查左右墙板与炉墙的间隙是否适当，左右墙板是否弯曲变形。
- 4、检查锅炉侧密封是否弯曲，是否烧损，是否磨损，是否牢固，与横梁链块左右夹板的间隙是否适当。
- 5、检查锅炉挡渣装置的搁梁是否完整无损，无变形，横梁链块，挡渣器是否有裂纹、烧损，件与件的间隙是否适当。

横梁链块的连排和定排分别是“连续排污”、“定期排污”的简称。

排污是为了保证锅水达到一定指标，防止结垢、保证蒸汽品质、防止汽水共腾等为目的的一个操作。

连排和定排有两层意思，一是指的是操作;二是在工艺设计上合习惯称呼上，有时把连续排污膨胀器和定期排污扩容器，简称为连排和定排。

我公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以质量为企业命脉，以诚信为治企之本，坚持认真严谨的原则稳步进取，不断发展壮大。

锅炉的横梁链块的材质以灰生铁或锰铁为主，它的受热膨胀系数较小。

不要用碳钢。

烧坏横梁链块大多是司炉工(懒)不及时清渣造成的。

壁挂炉的横梁链块作用

横梁链块又叫燃烧器，是均匀输出燃气，使燃气充分燃烧的部件，属燃烧室部件，壁挂炉燃烧时所使用的氧气是通过平衡烟管的外层套筒从室外引入的，壁挂炉燃烧时，是不使用室内氧气的。

如何调整锅炉横梁链块的速度

一般燃烧煤层厚10cm左右。在煤充分燃烧条件下。煤层厚、横梁链块走得快蒸汽压力大。反之蒸汽压力小。

横梁链块-祥丰钢泰(推荐商家)由聊城祥丰钢泰机械配件有限公司提供。聊城祥丰钢泰机械配件有限公司(www.lcxfgt.cn)是从事“锅炉配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邢金恒。同时本公司(www.xfgtjx.com.cn)还是从事往复炉排片，活芯炉排片，锅炉鱼鳞片的厂家，欢迎来电咨询。