

石材背景墙 览铭威工程 别墅石材背景墙

产品名称	石材背景墙 览铭威工程 别墅石材背景墙
公司名称	内蒙古览铭威建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区金河镇杭盖路桥东石材城B区21号
联系电话	13347158275

产品详情

客厅电视背景墙干挂是如何施工的

瓷砖是在装修中经常使用的材料之一，客厅石材背景墙，瓷砖铺贴主要分为湿贴和干挂两种。其中干挂主要适用大规格瓷砖铺贴上墙，尤其适用于大规格瓷砖外墙干挂铺贴，采用干挂方式铺贴的瓷砖不管是效果还是稳定性，也都胜于传统的湿贴瓷砖。那么客厅电视背景墙干挂是如何施工的，有什么特点呢？

瓷砖/背景墙贴法是越来越多，目前来说比较常用一种方法就是干挂，这种比较适合尺寸大的瓷砖，这种安装方法相对来说会比较牢固，石材背景墙干挂，使用起来也是比较放心的。

瓷砖干挂法又名空挂法。是目前墙面装饰中一种新型的施工工艺。该方法以金属挂件将墙面瓷砖直接吊挂于墙面或空挂于木板之上，不需再灌浆粘贴。其原理是在主体结构上设主要受力点，通过金属挂件将瓷砖固定在建筑物上，形成瓷砖背景墙。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

背景墙施工前的准备

背景墙安装背景前，需要制作木工基础的，需按以下几点制作。

- 1、欧松板14mm-16厚的。国产的价格在75-100之间，进口板在140-160左右。
- 2、国标角铁，40*40（如有大件石材悬空造型，视情况选用50*50角铁），高度较高的跃层背景等要使用槽钢固定。角铁选用镀锌的，防腐蚀防锈，耐用经久。
- 3、10*80膨胀螺丝，用于固定墙面和锁紧铁架基础。记得10mm的螺丝，配14的钻头。
- 4、角铁装饰自攻螺丝钉，螺丝需沉头，这样安装过程中不会有冲突。
- 5、气的枪用50mm钢排钉和32mm和排钉。安装过程中会遇到基层要加厚的情况，切忌用榔头、钉子直接砸。选用工具轻松，还不会造成松动。
- 6、发泡胶（墙体不是实墙时使用）
- 7、墙锢。背景墙平面部分，不打或未打基础部分全涂刷墙锢。涂刷2-3次，石材背景墙，晾干后方可再次涂刷。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，别墅石材背景墙，获取更多优惠哟~~~

设计大理石电视背景墙有哪些方向

首先要考虑的是，住宅室内空间由空间距离、进深、高度、面积因素组成，结构由梁柱、隔断墙体、门窗洞组成，因而，电视墙的设计须考量：

- 1、空间进深距离：空间进深距离是指视线与荧屏之间距离，也就是以我们坐在沙发上或躺在床上为起点，以显示器或者显示器的背景为终点之间的这一段距离。这段距离影响着电视墙设计的大小、比例、高低、体量厚薄等几何尺寸。通常对设计而言，进深距离与设计的比例大小、体量关系成正比。
- 2、空间高度：空间高度是指室内地面到顶棚的距离和电视墙面的高度。这段距离同样也影响电视墙设计的大小比例、高低、体量厚薄等几何尺寸，还关系着电视墙立面与顶、棚面造型的视觉效果，如何通过空间高度来弥补进深不足，或者让电视墙立面造型和顶棚造型相协调，值得推敲。
- 3、面积(面积是指电视墙立面面积)：电视墙作为视觉的焦点，它的面积大小和室内整个空间比例应协调，在设计中不能过大过小，要考虑室内不同角度的视觉效果。要避免房间较小，却将电视墙造型设计得很大或者选择很鲜亮、刺眼的颜色；还有的在电视墙区域饰品的布置中，摆设或悬挂了许多装饰品，尽管装饰品之间本身很协调，但这种集中布置形成的“密”同于房间其它墙面的摆设和悬挂品未形成疏密

间隔、相应成趣的节奏。

4、综合关系：电视墙的设计应和梁柱、隔断墙体、门窗洞结合起来考虑设计。由于结构的存在，对电视墙提出了设计要求，需要考虑梁与电视墙立面的关系、门洞或通道与电视墙的关系、隔断与电视墙的关系。建筑结构和电视墙共同形成了视觉空间层次，建筑结构和电视墙共同构筑了一个立体的室内空间，梁、柱和门洞等都是建筑空间的构成元素，对这些元素恰到好处的利用，通过设计提炼出这些元素自身的空间特征。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

石材背景墙-览铭威工程-别墅石材背景墙由内蒙古览铭威建筑工程有限公司提供。内蒙古览铭威建筑工程有限公司（www.tz1288.com）有实力，信誉好，在内蒙古 呼和浩特 的人造石等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进览铭威和您携手步入辉煌，共创美好未来！