

## 等离子油烟净化器厂家来电咨询「在线咨询」

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 等离子油烟净化器厂家来电咨询「在线咨询」 |
| 公司名称 | 德州至冠空调设备有限公司         |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 德州武城开发区              |
| 联系电话 | 15805348810          |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州至冠空调设备有限公司

油烟净化器设备产业正处在迅速发育逐步成熟的初级阶段。从环保治理技术角度来说，如果不计成本，从技术方面可以做到将油烟废气治理到室内排放空气标准的，但是“不计成本”之说本身就是违背环保原则的，同时，让有需要的餐饮企业买得起和用得起，是判断油烟净化器设备技术实用性的基本判据，不具有较费比的油烟净化技术是没有市场生存能力的

等离子油烟净化器厂家的油烟去除率可以达到90%，符合GB18483-2001要求的。采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，这样能够有效且快速气相中的油烟等微粒；同时利用自身排风风机的负压产生约600mm厚的液沫层（液沫大小直径1.5mm）对油烟脏气进行洗涤式的净化，约等效于600M的自然降雨层的一个净化效果。油烟中油的去除率是90%，黑烟颗粒物的去除率是90%，空气中的灰尘等杂质的去除率为90%，各类气味的去除率为70%，蓝色烟（化学凝胶）的去除率60%。等离子油烟净化器厂家需要每使用2-3天进行一次排污、以及添加专业净化剂的工作，这么做的目的也是为了产品运行的更加稳定、使用的更加寿命长、而且产品是防火。

大家都知道油烟净化器在用过一段时间之后的清洗十分困难，那么我们需要怎么样的操作才能更快又更好的清洗此类机器呢？下面为大家简单的说一下油烟净化器的清洗工作：

### 清洗剂的配置

除油清洗剂按（3-5）%的比例倒入40至50摄氏度的热水槽内搅拌。使它充分的进行溶解。

工业和水按1：15的比例配置所需要清洗剂。

## 2、前置滤网的清洗与后置滤网的清洗

油烟净化器电源切断十分钟后，然后用螺丝杆对在瓷座上放电后，等离子油烟净化器厂家，方可打开检修门，将前置的滤网与后置滤网拉出来，放到清洗槽内进行10到15分钟的清洗，轻轻将网上油物清洗干净，并其用清水进行冲洗干净。清洗之后的滤网需要进行自然的风干，风干之后的滤网按照原位置放回至净化器。

等离子油烟净化器厂家来电咨询「在线咨询」由德州至冠空调设备有限公司提供。德州至冠空调设备有限公司（[www.zhiguankongtiao.com](http://www.zhiguankongtiao.com)）位于德州武城开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前至冠空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。至冠空调取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。至冠空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。