

# 无线烟感探测器报价 密云烟感探测器报价 北京国泰恒安

产品名称	无线烟感探测器报价 密云烟感探测器报价 北京国泰恒安
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1 101
联系电话	15901308972

## 产品详情

### 烟感探测器非独立式

特点：1.内置带A/D转换的八位单片计算机，具备强大的分析、判断能力，通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线，极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性；2.采用电子编码方式，防爆烟感探测器报价，现场编码简单、方便；3.采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况；4.底部采用密封方式，无线烟感探测器报价，可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏；主要技术指标1.工作电压：总线24V2.监视电流 0.8mA3.报警电流 1.8mA4.报警确认灯：红色，消防烟感探测器报价，巡检时闪烁，报警时常亮5.使用环境：温度：-10 ~ +55 相对湿度 95%，不结露6.编码方式：十进制电子编码7.外壳防护等级：IP238.外形尺寸：直径：100mm，高：56mm(尺寸含底座)保护面积：当空间高度为6m~12m时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80m<sup>2</sup>。空间高度为6m以下时，保护面积为60m<sup>2</sup>。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》为准。

国泰恒安坚持内强素质、外树形象，密云烟感探测器报价，自成立以来，在董事长的管理下，面对全方面开放的新形势和激烈竞争的市场挑战，敢于拼搏，为公司在国内消防工程市场中奠定了可靠基础，并在市场中树立了良好的信誉和企业形象。

### 烟感探测器安装环境的要求

(1)无干扰避免安装在潮湿处或油烟龙尘集中的地方，喷洒油漆、酒精等挥发性化学药剂等，以免引起误报。

(2)采用壁挂式安装。安装前应先确定可燃气体与空气的比重，将报警器安装在距气源半径1.5米以内合适位置。比空气轻的气体，安装在距离天花板30cm处;比空气重的气体，安装在距离地板30cm处。家庭建筑物内部空间高度一般为2.6米。人工煤气—比空气轻，飘浮在高处;天然气—比空气轻，飘浮在高处;\*\*\*\*\*—比空气重，沉积在低处。

北京国泰恒安建设工程有限公司，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修设计与施工、消防工程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。目前公司拥有消防设施工程专业承包、装饰装修工程施工专业承包、建筑机电工程专业承包、防水防腐工程专业承包资质。

### 烟感探测器相关信息

在独立烟感的基础上，衍生出一种无线烟感，在报警时会对外发射出无线信号。发射距离不一而同，但基本在百米之内，如果需要更远的距离，需要增加中继器，适合和防盗等结合在一起，组成小系统，但稳定性不是非常理想。JTY-GD-DG311型联网型光电感烟火灾探测器（以下简称探测器）适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾预报警。探测器具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点，可与安防系统配套使用。

想要了解更多烟感探测器的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

无线烟感探测器报价-密云烟感探测器报价-北京国泰恒安由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（[www.gthajs.com](http://www.gthajs.com)）有实力，信誉好，在北京门头沟区的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进国泰恒安和您携手步入辉煌，共创美好未来！