# 防爆烟感探测器公司 烟感探测器公司 国泰恒安

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 防爆烟感探测器公司 烟感探测器公司 国泰恒安 |
| 公司名称 | 北京国泰恒安建设工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1101 |
| 联系电话 | 15901308972 |

# 产品详情

什么是开关量烟感.

所谓的开关量烟感就是可以输出开关量信号的烟感探测器，又叫联网烟感、继电器烟感、烟雾探测器，是光电式火灾感烟探测器的一种，同独立式光电感烟探测器、编码型感烟探测器有着千丝万缕的暧昧关系。开关量烟感，在功能上比较接近编码烟感，都是报警后对外输出信号；这效果上和独立烟感一样，都是现场声光报警。所以，独立式烟感探测器公司，开关量烟感算是这两者“ 英雄 ”和“ 侠义 ”的化身。

北京国泰恒安建设工程有限公司，防爆烟感探测器公司，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修工程设计与施工、消防工程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。目前公司拥有消防设施工程专业承包、装饰装修工程施工专业承包、建筑机电工程专业承包、防水防腐工程专业承包资质。

烟感探测器安装环境的要求

(1)无干扰避免安装在潮湿处或油烟龙尘集中的地方，喷洒油漆、酒精等挥发性化学药剂等，以免引起误报。

(2)采用壁挂式安装。安装前应先确定可燃气体与空气的比重，将报警器安装在距气源半径1.5米以内合适位置。比空气轻的气体，安装在距离天花板30cm处;比空气重的气体，安装在距离地板30cm处。家庭建筑物内部空间高度一般为2.6米。人工煤气—比空气轻，飘浮在高处;天ran气—比空气轻，飘浮在高处;*****

—比空气重，沉积在低处。

北京国泰恒安建设工程有限公司，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修工程设计与施工、消防工程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。目前公司拥有消防设施工程专业承包、装饰装修工程施工专业承包、建筑机电工程专业承包、防水防腐工程专业承包资质。

烟感探测器独立式

独立烟感区别于开关量烟感和编码型烟感，无需外部供电，单独9V电池供电，但同时就无法对外输出信号。因此，每一个独立烟感都是一个微小的系统，探测到火警后会现场声光报警，以提醒人们。我们知道，消防主机必须有人值守的，所以，这个独立烟感的局限就很大，她只适于用在小场所，发生报警时，消防烟感探测器公司，10米内必须有人，不然它的作用就完全失效了。所以，烟感探测器公司，独立烟感比较适合用于居家，店铺，其他小面积的场所。编码型烟感可以保护50-80平方左右的空间，但独立烟感zui好每30-40平方的空间安装一个。如果是单独房间，毋庸置疑，每个房间都必须安装一个。

北京国泰恒安建设工程有限公司，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修工程设计与施工、消防工程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。目前公司拥有消防设施工程专业承包、装饰装修工程施工专业承包、建筑机电工程专业承包、防水防腐工程专业承包资质。

防爆烟感探测器公司-烟感探测器公司-国泰恒安由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（www.gthajs.com）是北京 门头沟区 ,工程施工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在国泰恒安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创国泰恒安更加美好的未来。