

# 波纹管补偿器 昊阳管道 四平补偿器

产品名称	波纹管补偿器 昊阳管道 四平补偿器
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

## 产品详情

### 补偿器的用途功能

补偿器用途功能 补偿器在现代工业中用途广泛。供热上，波纹管补偿器价格，为了防止供热管道升温时，由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏，需要在管道上设置补偿器，以补偿管道的热伸长，从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。补偿器具有补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。供热上，为了防止供热管道升温时，波纹补偿器，由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏，需要在管道上设置补偿器，以补偿管道的热伸长，

依照CJJ34-2002（J216-2002）设计规范[10]要求，蒸汽直埋保温管道补偿器宜按：通常工作压力/公称压力=0.75，通常工作位移/额定位移=0.70，来选择补偿器，波纹管补偿器，才能保超常规安全裕度，使城镇供热管网压力管道寿命在25年以上，点应力循环次数在7000次水平。

### 补偿器

水压试验时，应对装有膨胀节管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或滚动。对用于气体介质的膨胀节及其衔接管路，要留意充水时是不是需求增设暂时支架。水压试验用水清洗液的氯离子含量不超过25PPM。水压试验结束后，应赶排波壳中的积水，并迅速将波壳内外表吹干。与膨胀节波纹管触摸的保温材料应不含氯离子。

横向小拉杆补偿器，可以补偿弯曲管段的横向位移和角位移，同时也可以补偿轴向位移。小拉杆横向补偿器由两段波纹管、中间接管及带有限螺母的小拉杆等零件组成，它是专为煤粉管道设计的一种专用补

偿器，又叫煤粉管道专用三维波纹补偿器。小拉杆不能承受内压推力，用户使用时若需要小拉杆，在安装后务必将螺母松开并离天耳板（或撑板）一段距离（数值由由向补偿量确定）。

拉杆在膨胀节上面按型号划分，有的需要拆除，有的则不需要拆除。因此像轴向型内压膨胀节的拉杆，四平补偿器，主要是在运输过程中起到保护拉杆的作用，一旦在管道系统安装完毕就需要拆除拉杆，这样才会得以正常工作。

波纹管补偿器-昊阳管道(在线咨询)-四平补偿器由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。波纹管补偿器-昊阳管道(在线咨询)-四平补偿器是菏泽昊阳设备制造股份有限公司（[www.sdhzhy.com](http://www.sdhzhy.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王静静。同时本公司（[www.jcfstg.com](http://www.jcfstg.com)）还是从事软连接橡胶接头定制，挠性接头软连接生产，软连接可曲挠橡胶接头供应的厂家，欢迎来电咨询。