

# pvc警示柱 武汉警示柱 东建华远建筑装饰公司

产品名称	pvc警示柱 武汉警示柱 东建华远建筑装饰公司
公司名称	武汉东建华远建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区烽火五金水暖市场F16栋14号
联系电话	18086521201

## 产品详情

(二) 按设计文件尺寸切割钢，武汉警示柱，气体切割切割型材，轨道切割机切割钢板，磨削机抛光切割钢。要拼接的部件必须切割成焊缝。

(三) 电极必须选用设计文件和国家标准要求的材料。焊接的厚度必须符合设计文件的要求。焊接后，pvc警示柱，材料应检查焊缝的厚度和光滑程度。

(四) 支架通过法兰与地基连接。在清洗底部法兰和脚螺栓后，垂直支承应在拧紧螺栓前调整方向和垂直度。后，拧紧脚螺栓。在安装支架之前，悬臂梁可以与支架一起安装。

行车中很多人忽略了一样很重要的东西“标志牌”，标志牌是一种提醒也是一种交通不可缺少的东西，行车中很多人就没有关注它导致了事故的发生，特别是标志有“此路段事故多发地点”“禁止酒驾”“注意横风”“当心路滑”“疲劳驾驶”等各类安全提示，或者以电子数显式呈现给车主。我们只注意了路口以及“红绿灯”但是细节决定成败的道理大家都懂得，移动警示柱，就是一时大意事故往往离自己很近。一般，交通标志在不同当地运用时具有不同的特性。不同的符号也能够用来区别它们的不同特征。在风险区域中运用时，交通标志一般与图形和文字结合运用以警告人们。为了承认安全运用电源，必须严厉按照相关标准运用色彩和图形标志。我伪彩色标签的标准与国际标准草案（ISD）的标准基本相同。

### 路途安全标志方位的装置要求

- 1.不得在路途上杂物掩盖，例如信号灯，监控器，广告板，树桩等。
- 2.其他运送设备不受影响。
- 3.不得影响停车人员的视线，太阳能警示柱，避免妨碍通行。
- 4.与路途上的一切建筑物保持安全间隔。
- 5.不应太靠近建筑物的门窗，保安亭以及建筑物的出入口。

6.特别是高速公路上的标志牌与高速公路的标志牌之间的间隔应不少于100m，普通市区路途标志牌之间的较小间隔应不少于30m。

pvc警示柱-武汉警示柱-东建华远建筑装饰公司由武汉东建华远建筑装饰有限公司提供。武汉东建华远建筑装饰有限公司（[www.djhy666.com](http://www.djhy666.com)）是湖北武汉,钢结构的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东建华远领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东建华远更加美好的未来。