

阳台落水管 海旭建材 落水管

产品名称	阳台落水管 海旭建材 落水管
公司名称	铜陵市海旭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜陵大市场14栋14a26号
联系电话	13856232488

产品详情

天沟、落水管、管道出屋面堵漏方式落水管

天沟、水落管等屋面排水工程，遇到渗漏情况时，应采取以下堵漏措施：

铲除旧防水涂层及保温层，挖出旧嵌缝材料；

清理干净后，刮填嵌缝材料，表面做一布二涂加强层。

屋面泛水部位渗漏的维修：

1：清理泛水部位的涂膜防水层，面层应干燥、洁净。

2：泛水部位应增设有胎体增强材料的附加层，涂膜防水层泛水高度不应小于250mm。

3：天沟、水落口维修时，应清理防水层及基层，天沟应无积水且干燥，水落口应与基层锚固。施工时先做水落口的增强附加层，其直径应比水落口大100mm，

铺设涂膜防水层应加铺胎体增强材料。

双立管排水系统与新型排水系统的区别落水管

双立管排水系统也称为双馆制，由一根排水立管和一根通气立管组成，利用排水立管和通气立管两者之间的空气交换，所以外通气系统，适用于污废水合流的各类多层和高层建筑。

目前，建筑内部排水系统绝大部分都属于重力非满流排水，其作用重力作用，水由高处向低处流动，

不消耗动力，节能且管理简单。但重力非满流排水系统管径大，占地面积大，横管要有坡度，管道容易淤积堵塞，为克服这些缺点，近几年国内外出现了一些新型排水系统。

新型排水系统有压力流排水系统和真空排水系统，两者之间的区别，彩铝落水管，之前文章已提到过，落水管，这里就不多做说明。

1、自由落水的檐口屋面板切口面要封包，封包件与上层板做顺水搭接，封包件下端做滴水处理。墙面与屋面板交接处做封闭处理。

2、外排水天沟多用彩钢板制作。一端由墙板支撑，金属落水管，一端由屋面板上伸出槽形件支撑。屋面板摊出天沟内壁不小于50mm其端头用彩钢板封包并做出滴水。

3、内排水天沟用3mm厚以上钢板制作，阳台落水管，天沟外壁高出屋面板端头高度，并在墙体内壁做泛水。天沟的两个端头做溢水口，底部用夹心板做保温。

海旭建材自成立以来与国际国际品牌曼宁家、博螯集团、辽宁大禹防水集团、福建三棵树涂料公司、广东粤马涂料公司建立长期代理合作关系，欢迎拨打图片下方电话选购产品。

阳台落水管-海旭建材(在线咨询)-落水管由铜陵市海旭建材有限公司提供。铜陵市海旭建材有限公司（www.tlhxjc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海旭建材——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省铜陵市铜陵大市场14栋14a26号，联系人：何先生。同时本公司（www.tlsfsc.com）还是从事铜陵防水材料，铜陵防水卷材，铜陵防水涂料的厂家，欢迎来电咨询。