

裕源牌YY1系列提取分离专用柱层硅胶

产品名称	裕源牌YY1系列提取分离专用柱层硅胶
公司名称	青岛裕民源硅胶试剂厂
价格	32.00/公斤
规格参数	颜色:白色 外观:白色粉末 品牌:裕源
公司地址	中国 山东 青岛市 青岛市李沧区印江路1号
联系电话	86 0532 84803688/84810388 13853210899

产品详情

颜色	白色	外观	白色粉末
品牌	裕源	粒度	100-200 200-300等 (目)
耐温	600 ()	粘度	无
脱色率	99.9 (%)	水份	2 (%)
主要用途	分离提取分析干燥等	孔径	80-100

柱层硅胶用优质硅胶加工而成，主要成分为二氧化硅。柱层硅胶是一种具有高比表面、高纯度、高活性的优质选择性吸附材料。柱层硅胶对不同物质组份吸附停留的时间不同，能使不同的混合组份达到分离提纯的目的。

主要用于石油产品精制、色谱担体或担体原料、脱除芳烃物质或用于中草药有效成分的分离提纯、有机物质的脱水精制、高纯物质的制备等。

b型柱层层析硅胶：平均孔径45-70a，孔容0.6-0.85ml/g，比表面450-650 m²/g。

型号：试剂级柱层硅胶、工业级柱层硅胶

规格：20-60目、40-80目、60-100目、100-200目 200-300目、300-400目、500-800目等。

我厂是层析硅胶专业生产企业，还有各类层析硅胶供选择：

- 1、yy1-1系列（粗孔柱层层析硅胶）：平均孔径80-100a，孔容0.75-1.0ml/g，比表面300-450/g
- 2、yy1-2系列（细孔柱层层析硅胶）：平均孔径20-30a，孔容0.35-0.45ml/g，比表面650-800m²/g
- 3、yy1-3系列（大孔柱层层析硅胶）：平均孔径120-180a，孔容1.05-1.25ml/g，比表面240-300 m²/g

4、yy1-4系列（b型柱层层析硅胶）：平均孔径40-70a，孔容0.6-0.8ml/g，比表面450-600m²/g。

项目	指标	
	工业级	试剂级
孔径 a	80-100	80-100
孔容 ml/g	0.85	0.85
比表面 m ² /g	350-480	350-480
150 烘干失重 %	5	3
ph (100g/l水悬浮液) ml/g	6.0-8.0	6.0-7.0
氯化物 (cl) %	——	0.02
铁 (fe) %	——	0.02
粒度合格率 %	60	