

# 环氧自流平地坪 环氧地坪 苏州壹扬地坪材料

产品名称	环氧自流平地坪 环氧地坪 苏州壹扬地坪材料
公司名称	苏州壹扬地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号
联系电话	13451567883

## 产品详情

环氧树脂地坪养护：

车间内的环氧地坪上行车要注意速度不可过快，环氧自流平地坪，以免刹车行为造成剪切发热过高，从而使得环氧地坪漆瞬间软化(环氧地坪漆的软化温度在80 左右，环氧地坪，因此其使用环境温度一般控制在50 以下)并在剪切力的作用下产生难以清洗的污痕。

环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。

环氧树脂地坪起泡原因：

在密闭的容器内，含有饱和水蒸汽的压力，是随着温度的升高而上升，当温度为20.C时，鼓包内的压力为0.01MPa;而当温度为70~80.C之间是直线上升到0.1MPa;很多地区在炎热的夏季地面的极端辐射热可达70.C左右，在这样的高温下，环氧胶结料已经软化粘力大大降低，因此就形同向轮胎内渐渐鼓气一样，使环氧地面层中鼓起了大包，专业环氧地坪，将胶结料被拉成蜂窝状;其中没有起水泡的部分环氧层和地面部分粘结不牢固，仔细观测接触部分，环氧自流平报价，也会发现有无法固化的部分

环氧地坪施工，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆。

环氧地坪也可称为环氧地面，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪;环氧地坪细分有环氧平涂地坪，环氧砂浆地坪，环氧树脂地坪，环氧自流平地坪，环氧防静电地坪，环氧防腐地坪，环氧防滑地坪，环氧彩砂水磨石地坪等等。

环氧自流平地坪-环氧地坪-苏州壹扬地坪材料由苏州壹扬地坪材料有限公司提供。环氧自流平地坪-环氧地坪-苏州壹扬地坪材料是苏州壹扬地坪材料有限公司（[www.szyzzzs.tz1288.com](http://www.szyzzzs.tz1288.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吴总。同时本公司（[www.hydisg.com](http://www.hydisg.com)）还是从事环氧地坪，环氧地坪漆，环氧地坪涂料的厂家，欢迎来电咨询。