

## 江西防水防腐工程 武汉景润祥玻璃钢

产品名称	江西防水防腐工程 武汉景润祥玻璃钢
公司名称	武汉市景润祥玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市盘龙城经济开发区汉口北特1号
联系电话	13628668668 13628668668

### 产品详情

武汉市景润祥玻璃钢制品有限公司生产玻璃钢快船、游艇、渔船为主。诚实，防水防腐工程，务实，求实是本公司经营理念。以诚信为本，本公司郑重承诺为您提供价廉的产品和完善的售后服务。热情欢迎各界人士到公司参观指导订货。

Sa2级——相当于美国SSPC—SP6级。采用喷砂清理方法，这是喷砂处理中1低的一级，即一般的要求，但对于涂层的保护要比手工刷除清理要提高许多。Sa2级处理的技术标准：工件表面应不可见油腻、污垢、氧化皮、锈皮、油漆、氧化物、腐蚀物、和其它外来物质（疵点除外），但疵点限定为不超过每平方米表面的33%，可包括轻微阴影；少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色；氧化皮及油漆疵点。如果工件原表面有凹痕，则轻微的锈蚀和油漆还会残留在凹痕底部。Sa2级也叫商品清理级（或工业级）。

武汉市景润祥玻璃钢制品有限公司生产玻璃钢快船、游艇、渔船为主。诚实，务实，求实是本公司经营理念。以诚信为本，本公司郑重承诺为您提供价廉的产品和完善的售后服务。热情欢迎各界人士到公司参观指导订货。

## 三元乙丙施工工艺

在防水涂料施工完成1好一道涂膜固化干燥后，方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工，其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂，胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理，胶粘剂的剥离强度浸水168h后，其保持率应大于70%，否则不允许采用。A、三元乙丙防水卷材施工工艺复杂部位增强处理 桩头防水处理 涂布基层专用粘接剂 铺设三元乙丙卷材 卷材接缝及收头处理 防水保护层。B、桩头防水处理：桩头钢筋用止水带密封，桩伸入承台为50mm，桩头防水作法按陕02J10页24节点 施工，桩顶及桩外150mm一圈做2mm厚防水涂料，桩顶及桩外300mm一圈用防水砂浆压实抹光，卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。

武汉市景润祥玻璃钢制品有限公司生产玻璃钢快船、游艇、渔船为主。诚实，务实，求实是本公司经营理念。以诚信为本，本公司郑重承诺为您提供价廉的产品和完善的售后服务。热情欢迎各界人士到公司参观指导订货。

另外，金属腐蚀给人类社会带来的直接损失是巨大的。20世纪70年代前后，许多工业发达国家相继进行了比较系统的腐蚀调查工作，并发表了调查报告。结果显示，腐蚀的损蚀占全国GNP的1%到5%。这次调查是各国政府关注腐蚀的危害，也对腐蚀科学的发展起到了重要的推动作用。

江西防水防腐工程-武汉景润祥玻璃钢由武汉市景润祥玻璃钢制品有限公司提供。江西防水防腐工程-武汉景润祥玻璃钢是武汉市景润祥玻璃钢制品有限公司（[www.whjrx888.com](http://www.whjrx888.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：俞经理。