

挤塑板厂家直销 宁夏万运泰达 宁夏挤塑板

产品名称	挤塑板厂家直销 宁夏万运泰达 宁夏挤塑板
公司名称	宁夏万运泰达保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏永宁县望远工业园区望银路口西南角第1号 厂房
联系电话	17811109639

产品详情

万运泰达主要经营：挤塑板、石墨板，保温材料、保温板、改性板、改性聚苯板、聚苯板、无机不然改性板，改性聚苯板

挤塑板安装

抹面层聚合物砂浆：

- 1) 抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至表面不粘手时，开始抹面层聚合物砂浆，抹面厚度以盖住网格布为准，使聚合物砂浆总厚度为2.5—3.0。
- 2) 为提高外墙抗冲击能力，挤塑板厂家电话，应增加一层网格布，并按照前两项工序进行两边，聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0。

变形缝、界格缝处施工：

- 1) 墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。
- 2) 在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发泡聚乙烯实心圆棒，其直径应为缝宽的1.3倍，分两次嵌入密封膏，深度为缝宽的50—70%

万运泰达主要经营：挤塑板、石墨板，保温材料、保温板、改性板、改性聚苯板、聚苯板、无机不然改性板，改性聚苯板

选择宁夏万运泰达挤塑板的原因：

实力强，强大科研团队，技术实力雄厚，经久耐用，宁夏挤塑板，专业研发、生产、销售挤塑板，拥有现代化挤塑板生产车间及仓库

产品强，各种规格齐全，物理性能突出，产品原材料自产、产品质量优，均通过ISO质量管理认证，使用寿命长

服务强，完善的售后服务团队，让您选择无忧，所有产品送货上门，当场验货，运输中造成的破损，免费补寄破损件，7x12小时随时为您提供贴心售后服务

万运泰达主要经营：挤塑板、石墨板，保温材料、保温板、改性板、改性聚苯板、聚苯板、无机不燃改性板，改性聚苯板

安装挤塑板

1) 标准板规格尺寸为1200*600，对角线误差小于2，挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割，尺寸允许偏差为 ± 1.5 。

2) 网格布翻包：门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布，总宽度约200，翻包部分宽度为80，具体做法如下：网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂，挤塑板厂家直销，然后压入80长的网格布，余下的甩出备用。

3) 将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后，粘结剂压实厚度约为3，为保证粘结牢固，粘结方法可采用条粘法和条点法。

4) 条粘法：用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上，条宽10，厚度10，中距50。

挤塑板厂家直销-宁夏万运泰达-宁夏挤塑板由宁夏万运泰达保温材料有限公司提供。宁夏万运泰达保温材料有限公司（www.nxwytd.com）位于宁夏永宁县望远工业园区望银路口西南角第1号厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万运泰达在保温、隔热材料中享有良好的声誉。万运泰达取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。万运泰达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.nxwytd.com）还是从事宁夏改性聚苯板，宁夏银川聚苯板，银川改性板的厂家，欢迎来电咨询。