

多羟基硅油 羟基硅油 兴胜杰

产品名称	多羟基硅油 羟基硅油 兴胜杰
公司名称	广州市兴胜杰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区永和经济开发区贤堂路16号
联系电话	13660032916

产品详情

广州市兴胜杰科技有限公司是一家专业以研发、生产、销售有机硅、有机氟系列产品的现代化高新企业。

该系列产品广泛应用于航空、航天、化妆品、电子电器、汽车、建筑、涂料、皮革、橡胶等许多领域，部分产品还远销欧美及东南亚一带，优良的产品性能深受用户的广泛好评，为我们赢得了广泛的市场。

开拓创新、不断进取是我们的经营理念，在二十一世纪这个科技高度发展的社会中，科技力量是决定企业的生命力。我们紧跟社会技术的主流，注重技术的发展，高新技术产品的研发将是我们今后产品开发的主要方向。

顾客需要的不仅仅是更优良的产品，而且需要更好的技术服务和解决方案。客户至上是我们宗旨，为客户提供高质量的产品和技术服务是我们的目标，客户的成功是我们的来源。竭诚欢迎惠顾、垂询，提成您的宝贵的意见。广州市兴胜杰科技有限公司专业从事有机硅产品生产、加工、销售为一体的高新技术企业。本公司将真诚与您合作，与您一起开创美好的未来。

主营产品：羟基硅油、水溶性硅油、水溶性硅油、乙烯基硅油、高低含氢硅油、耐高温有机硅树脂、润滑硅脂、导热硅脂、阻尼硅脂等系列有机硅的延伸产品。

羟基硅油用途

- 1.用作绝缘、润滑、防震、防尘油、介电液和热载体。
- 2.用作消泡、脱膜、油漆和日用化妆品的添加剂。
- 3.用于缝纫线的处理，增加润滑，多羟基硅油，能在高速缝纫机上不断线。
- 4.用于织物的柔软整理，羟基氟硅油，增加织物的润滑性，增加织物的滑爽感、丰满度和弹性。

jiuji硅油广泛用于电子电器、建筑材料、电机制造、交通运输、石油化工、纺织、印染、制线、各种涤纶及涤棉、涤人棉纺织物提高滑挺弹度的后整理以及yiyao卫生、航空科研和军事技术等领域。

硅油清洗剂操作方法：

- 1.用水稀释调配成浓度为1%和2%溶液。清洗程度严重的污染需增加溶液浓度。加热溶液（40至50摄氏度）或使用超声波清洗池，可以大大缩短清洗时间。清洗物从溶液中取出后，应立即彻底漂洗。
- 2.清洗物切勿搁置太久再漂洗，建议用水漂洗三次，以确保完全去除污染物和清洗溶液的残留痕迹。清洗物件之后仔细弄干，应使用不起毛的布或者热气流烘干。本品使用浓度为1-2%；清洗时间为1-3分钟；清洗温度：室温-80，大于50可喷淋使用。

广州市兴胜杰科技有限公司成立于2002年5月14日，是一家专业以研发、生产、销售有机硅、有机氟系列产品的现代化高新技术企业；另可用于织物、纸张、皮革的防水、柔软和防粘处理，或做化妆品添加剂，也可用于瓷器的表面处理，从而达到抗污，防潮的目的。并于2005年投资新建广州市东杰橡塑制品厂有限公司（现改名“东泓”），工厂专业从事聚四氟乙烯材料（俗称：塑料王、铁氟龙）的后续加工生产，以及氟橡胶、氟硅橡胶制品的研究、开发及生产。

主营产品：羟基硅油、水溶性硅油、单组份室温硫化硅橡胶、高透明液体硅橡胶、硅橡胶管、水溶性硅油、乙烯基硅油、高低含氢硅油、耐高温有机硅树脂、润滑硅脂、导热硅脂、阻尼硅脂等系列有机硅的延伸产品。

羟基硅油性能特点

本品是由硅氧烷单体聚合而成的、其分子两末端带有羟基的有机硅材料。

化学名称为，-二羟基聚二jiuji硅氧烷。本品为无色透明液体，具有优异的电绝缘性和耐高低温性，闪点高，凝固点低，羟基硅油，可在-50 ~ +250条件下长期使用，粘温系数小、压缩率大、表面张力低、憎水防潮性好。

羟基硅油用途

- 1.小分子羟基硅油是硅橡胶的优良结构控制剂，用其代替二苯基二羟基？不仅简化了硅橡胶的加工工艺，乳化羟基硅油，提高了加工性能（省去热处理），还增加了制品的透明度，改善了劳动条件。
- 2、高羟基含量可用于沉淀白炭黑或碳酸钙等填料的疏水处理。
- 3.织物，纸张，皮革材料柔软，防粘处理剂。

广州市兴胜杰科技有限公司，是广州公司，我们以生产加工的方式主营产品：羟基硅油、水溶性硅油、单组份室温硫化硅橡胶、高透明液体硅橡胶、硅橡胶管、水溶性硅油、乙烯基硅油、高低含氢硅油、耐高温有机硅树脂、润滑硅脂、导热硅脂、阻尼硅脂等系列有机硅的延伸产品。我们有优良的产品和专业的销售及技术团队，我们为客户提供好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务。加热溶液（40至50摄氏度）或使用超声波清洗池，可以大大缩短清洗时间。

羟基硅油产品优势

- 1、防水效果好
- 2、无色透明度高
- 3、无毒无异味、安全环保

羟基硅油产品参数

- 1、外观（Appearance）：n=5~11时一般为无色或淡黄色透明油状物
- 2、粘度（25℃）：20mm²/s
- 3、环体含量%：20~30
- 4、羟基含量%：6.0~12.0

多羟基硅油-羟基硅油-兴胜杰(查看)由广州市兴胜杰科技有限公司提供。广州市兴胜杰科技有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。5~1%，大多情况用溶剂先将基胶稀释10倍后再加入固化剂和偶联剂搅拌均匀后涂布于基材表面，常温或加热固化。兴胜杰——您可信赖的朋友，公司地址：广州市黄埔区永和经济开发区贤堂路16号，联系人：鄢经理，吴生。