

pe给水管配件价格 宜春给水管 林基PE管件厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | pe给水管配件价格 宜春给水管 林基PE管件厂家 |
| 公司名称 | 江西林基环保新科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省共青城全国青年创业基地 |
| 联系电话 | 19914491131 19914491131 |

产品详情

解析PE给水管施工前的准备

1、挖沟槽前认真熟悉图纸，核对水准点，建立临时水准点；临时水准点设置在不受施工影响的固定建筑物上，其间距不大于100m。在施工中妥善保护所有测量标志，并经常校核其准确性。2、测定pe管道中心线、开挖沟槽边线及检查井位置；充分调查了解开挖地段的土质、地下水位、已有地下管线的位置和标高，以确保施工质量、工期及安全，避免施工事故。3、pe管施工采用机械挖土，挖*设计槽底标高以上20cm左右不挖其余用人工清挖。4、挖出的土妥善安排堆放位置，离沟槽边不少于2m。土方要及时外运。

PE管和其他几种塑料管的对比

PE管：重量轻、韧性好，耐低温性能较好，无毒，价格较便宜，抗冲击强度高，pe给水管配件价格，但抗压、抗拉强度较低 热熔焊接、法兰螺纹连接 饮用水管、雨水管、气体管道、工业耐腐蚀管道。

PVC管：具有较好的抗拉、抗压强度，但其柔性不如其他塑料管，耐腐蚀性优良，价格在全类塑料管中*便宜，但低温下较脆 粘接、承插胶圈连接、法兰 螺纹连接 用于住宅生活、工矿业、农业的供排水、灌溉、供气、排气用管、电线导管、雨水管、工业防腐管等。

CPVC管：耐热性能突出，热变形温度为100 ，耐化学性能优良 粘接、法兰 螺纹连接热水管。

PP管：耐腐蚀性好，具有较好的强度、较高的表面硬度、表面光洁度，宜春给水管，具有一定的耐高温性能 热熔焊接、法兰螺纹连接 化学污水、海水、油和灌溉的管道，用于室内混凝土地坪作采暖系统加热管。

ABS管：耐腐蚀性优良，重量较轻，耐热性高于PE、PVC，但价格较昂贵。粘接、法兰 螺纹连接 卫生洁具用下水管、输气管、污水管、地下电缆管、腐工业管道等。

pe给水管在运输时，pe给水管件价格表，应该注意哪些问题？

1、pe管材、管件一般用卡车运输，运输过程中应该有必要措施防止管材表面的划伤，凹痕等缺陷。

2、管材不得在运输过程中划伤，pe给水管材厂家，抛摔，剧烈的撞击，暴晒，雨淋，油污以及化学污染。

3、在装卸过程中可以使用吊网、叉车和非金属吊绳索，当不能造成划痕

4、运输的车厢要干净整洁，不能有油渍和化学品。

5、要注意把轻的管材放在上面，而轻的放在下面。在pe管材的运送和保管中应按下述办法进行：运用非金属绳捆扎和吊装。不得抛摔和受剧烈碰击，也不得拖拽pe管材。SP板不得暴晒，雨淋，SP楼板也不得与油类、酸碱、盐、排水管活性剂等化学物质触摸。pe管材、楼板应寄存在通风杰出，温度不超越40、不低于-5的库房内，在施工现场暂时堆积时，应有隐瞒物。在运送和寄存过程中，Pe管材小管能够插在pe管材大管中。pe管材运送和寄存时应水平放置在平坦的地上和车库内，当其不平常，应设平坦的支撑物，其支撑物的距离以1—1.5m为宜，管子堆积高度不宜超越1.5m。pe管材从出产到运用之间的寄存期不该超越1年，发料时要坚持“先进先出”的准则。

pe给水管配件价格-宜春给水管-林基PE管件厂家(查看)由江西林基环保新科技有限公司提供。江西林基环保新科技有限公司(www.longer-fa.com)是从事“林基管业,HDPE给水管材给水管件,HDPE增强缠绕管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理。