销售进口德国液压气动密封件 孔/轴用U型圈 Y型圈

产品名称	销售进口德国液压气动密封件 孔/轴用U型圈 Y型圈
公司名称	石家庄市中轻恒伟机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	分类:丁腈软胶 型号:NBR-1704 厂家(产地):德国
公司地址	石家庄市建华大街鼎坚市场西区一栋38、39
联系电话	0311-87777359

产品详情

厂家(产地) 德国

孔/轴用u型圈其截面为前端带小于45度切角的对称密封唇,可用于活塞或活塞杆作单向作用密封。

技术数据:

压力:16mp

温度:-30 ~+100

运动速度: 0.5m/s

材料:丁氰橡胶

工作介质:矿物油型液压油和难燃液压油

安装要求:1.用于活塞杆密封时,杆径 d 25mm,则应采用开发式沟槽。

2.用于活塞密封时,沟槽外侧直径应该比缸径小0.65mm。

3.安装倒角宽度

密封件截面宽度(mm): 457.51012.5152025

安装倒角宽度(mm): 22.5456.57.51010

- 4.为了延长密封件使用的寿命,建议根据工作压力来选定活塞与缸筒或者活塞杆与缸盖间的径向间隙值。
- 5.为了承受活塞或活塞杆的径向负荷,须相应有导向环来承受径向负荷和导向定位作用。
- 6.其他安装要求使用要求,请参阅安装指南。