

# 酸碱废气吸收塔

产品名称	酸碱废气吸收塔
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滠口世友工业园
联系电话	18971338168

## 产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管及防腐设备等。吸收塔要求：工业吸收塔应具备以下基本要求：1. 塔内气体与液体应有足够的接触面积和接触时间。2. 气液两相应具有强烈扰动，减少传质阻力，提高吸收效率。3. 操作范围宽，运行稳定。4. 设备阻力小，能耗低。5. 具有足够的机械强度和耐腐蚀能力。6. 结构简单、便于制造和检修。按气液相接触形态分为三类。一类是气体以气泡形态分散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、搅拌鼓泡吸收塔；第二类是液体以液滴状分散在气相中的喷射器、文氏管、喷雾塔；第三类为液体以膜状运动与气相进行接触的填料吸收塔和降膜吸收塔。

吸收塔是实现吸收操作的设备，塔内气液两相的流动方式可以逆流也可并流，酸碱废气吸收塔，吸收剂以塔顶加入自上而下流动，与从下向上流动的气体接触，吸收了吸收质的液体从塔底排出，净化后的气体从塔顶排出。要求工业吸收塔应具备以下基本要求：1. 塔内气体与液体应有足够的接触面积和接触时间。2. 气液两相应具有强烈扰动，减少传质阻力，提高吸收效率。武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管及防腐设备等。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管及防腐设备等。吸收塔是实现吸收操作的设备。填料塔它由外壳、填料、填料支承、液体分布器、中间支承和再分布器、气体和液体进出口接管等部件组成，塔外壳多采用金属材料，也可用塑料制造。吸收塔填料是填料塔的核心，它提供了塔内气液两相的接触面，填料与塔的结构决定了塔的性能。填料必须具备较大的比表面，有较高的空隙率、良好的润湿性、耐腐蚀、一定的机械强度、密度小、价格低廉等。常用的填料有拉西环、鲍尔环、弧鞍形和矩鞍形填料，20世纪80年代后开发的新型填料如QH-1型扁环填料、八四内弧环、刺猬形填料、金属板状填料、规整板波纹填料、格栅填料等，为先进的填料塔设计提供了基础

酸碱废气吸收塔由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司（[www.whbhhsy.xin](http://www.whbhhsy.xin)）是一家从事“塑料制品,废气废水治理设备,塑料板材,通风柜,风管,槽罐”的公司。自成立以来，我们坚持

以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博厚环保塑业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博厚环保塑业在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！