

泰州工业通风换气风管安装

产品名称	泰州工业通风换气风管安装
公司名称	昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇仓基园2号楼101室
联系电话	13641660282 13641660282

产品详情

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、服务、缔造信誉的理念。

昆山通风管道加工厂--风管生产制作直销--专业承接各种通风工程

昆山鑫暖通风设备有限公司创建于2012年，是一家以环保通风设备为中心，集研发、生产、销售、安装服务为一体的环保企业。公司秉承以质量求生存、以信誉求发展的管理理念；为客户提供的产品，我们根据客户需求提供的通风换气专业咨询，分析用户需求情况，设计适合用户的产品生产、加工、共板风管、螺旋风管、吸尘罩、静压箱、弯头、三通、大小头、风量调节阀、防火阀、排烟阀、铝合金风口、ABS风口、自重式百叶风口等通风管道及配件。同时承接各种通风排烟换气降温工程、同时经营：风机、风扇、换气扇、净化器各类软管等中央空调及暖通配套产品。

防火性能：防火特性取决纤维材质，一般纤维织物风管采用的是新型的阻燃纤维，达到GB8624-2006级防火标准。要是对防火要求高，国内有个索斯的品牌使用特制的玻璃纤维布制做的风管，加工通风管道，可达到GB8624-2006***防火标准。

防潮性能：由于表面有冷气层，所以不会产生凝露，材料均为强疏水性材料，专业制造通风管道，不易受潮。即使风管表面沾水，由于风管表面有渗透，也会迅速风干。

强度：柔性材料，但韧性好。耐压大于2000Pa。

重量：单位面积重量小于0.25kg/m²

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善

工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、服务、缔造信誉的理念。

昆山鑫暖通风设备有限公司--不锈钢通风配件加工--白铁皮加工厂

昆山鑫暖通风设备工程有限公司是一家通风设备及环保设备工程设计安装为一体的注册正规公司，我们服务项目：暖通设备工程，通风管道安装，白铁皮工程，厨房排油烟工程，车间通风除尘，废弃净化处理工程等等。本公司拥有先进的生产设备。的服务团队，打造出科技效能大，含量高、投资小的绿色环保空调机系列、冷风机系列、负压风机系列和各种通风换气的白铁工程，公司秉承顾客至上、诚信待人、专业服务经营宗旨和完善的售后服务体系，为广大客户解决高温车间的通风换气、降温节能的问题，努力为客户创造价值。

风管制作质量标准

材料：散热器的型号、规格、质量及安装前的水压试验必须符合设计和施工规范要求，外形无砂眼。不得对口不平、偏口、裂缝和上下口中心距不一致等缺陷，整组应平整、美观，镀锌风管制作，油漆完整平滑。支托架：支托架应牢固无松动，数量和构造符合设计要求，轴线准确、排列整齐与散热器接触紧密。

油漆：散热器及支托架油漆种类、颜色及涂刷遍数符合设计要求，附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致，无流坠及污染现象。

允许偏差项目：内表面距墙允许偏差 6mm，赣州风管制作，与窗口中心线允许偏差 20mm，通风风管制作，底部距地面偏差 $\pm 15\text{mm}$ ，中心线垂直度允许偏差3mm，侧面倾斜度允许偏差 3mm，全长弯曲允许偏差 3~4mm。

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、服务、缔造信誉的理念。

昆山鑫暖通风设备有限公司--不锈钢通风管道加工--白铁皮风管加工厂

复合玻纤板风管：近年的风管类型，以离心玻纤板为基材，专业做通风管道，内复玻璃丝布，外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色***酸聚合物，外层为稀纹布/铝箔/牛皮纸)，用防火粘接剂复合干燥后，再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成，根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。消声性能：其管壁为柔性纤维织物，本身就是声音的不良导体和吸收体，自身不会产生声音，常州通风管道，还可以一定程度上吸收设备噪声，随着管道的延长，效果更为明显，可省去专用消声器。

保温性能：风管保温的目的在于防止能量流失及风管表面凝露。纤维织物风管反其道而行之，牺牲少量冷量（少于10%）来防止风管表面凝露，（冷量仍然进入实际送风区域），利用纤维织物本身的渗透性，在风管表面形成冷气层，使得管壁内外无温差，因而不会凝露，达到了普通风管采用大量保温材料所达到的同样

果。

防火性能：防火特性取决纤维材质，一般纤维织物风管采用的是新型的阻燃纤维，达到GB8624-2006级防火标准。要是对防火要求高，国内有个索斯的品牌使用特制的玻璃纤维布制做的风管，加工通风管道，可达到GB8624-2006***防火标准。

防潮性能：由于表面有冷气层，所以不会产生凝露，材料均为强疏水性材料，专业制造通风管道，不易受潮。即使风管表面沾水，由于风管表面有渗透，也会迅速风干。

强度：柔性材料，但韧性好。耐压大于2000Pa。

重量：单位面积重量小于0.25kg/m²

1、受火情况

对穿越防火分区的风管系统，应当按照BS 476第20部分的要求进行受火实验或评估。风管的防火性能与风管是否具有未加保护的开口有很大关系，因为这种情况下火焰和烟气是可以直接进入风管内部的。如果不能确定的话，我们就应当假设其具有此种开口，也就是在前面的测试方法中提到的DUCT B的情形去处理。

2、应满足的防火性能

通常来讲要求防火风管必须同时满足稳定性、完整性和绝热性的全部性能要求，工业通风换气风管安装，如果是排烟风管的话，还要求满足有效截面的要求。然而，实际的工程中可以根据具体情况做一些灵活调整。例如，如果在风管周围没有可燃物和人员疏散的情况下，消防管理机构是可以接受绝热性能稍低的防火风管的。

3、支撑结构

应当注意的是，用于悬挂防火风管的梁、楼板或墙体，至少应具有与风管同等的耐火极限。

4、悬挂体系

所有的悬挂体系的吊挂件和紧固元件必须能够承受整个风管的荷载，以及有可能施加于其上面的其他荷载。通常情况下，我们不允许使用化学胀栓。

泰州工业通风换气风管安装由昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部提供。昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部（www.szbaite.cn）为客户提供“定制白铁皮风管,螺旋风管,不锈钢风管,白铁通风工程”等业务，公司拥有“定制白铁皮风管,螺旋风管,不锈钢风管,白铁通风工程”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘华东。