

地弹簧 银利门控有限公司 BTS 80 地弹簧

产品名称	地弹簧 银利门控有限公司 BTS 80 地弹簧
公司名称	苏州银利门控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室
联系电话	15995721106

产品详情

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

地弹簧缓冲作用的下降是因为漏油导致空气的进入或齿条柱塞导向柱面与阀体间的合作(节省)空隙增大引起。因而，多玛BTS 75 V地弹簧，小齿轮、支承导向件的材质、热处理和机加工的质量和精度就非常重要。

关于缓冲作用差的闭门器，单单经过调整节省阀芯进行节省是无法底子解决问题。有必要经过修理的办法，如果是支承导向件处漏油，拆下支承导向件，查看密封圈的情况，如已磨损或老化失效，BTS 80地弹簧，替换密封圈。如果支承导向件与小齿轮轴间的空隙过大，替换支承导向件。如果是齿条柱塞导向柱面磨损，与阀体间的合作空隙增大导致节省作用下降，可拆下齿条柱塞，用外表镀铬的方法来修正。

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

BTS84是专为铝合金和钢化玻璃等门扇设计的双向开启地弹簧。BTS84除了有多玛?地弹簧的各种标准功能外，还有一些升级功能，如：减小地面开孔深度，BTS 84地弹簧，配合多玛专为铝合金门和钢化玻璃门设计的配件。

通过ISO9001认证制造。

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手

动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

地弹簧的使用要求和选择

地弹簧产品有必要满足国家标准GB9305-88，用于防火门用处的闭门器还应契合GA93-1995《防火门用闭门器实验》的要求。

挑选闭门器应该考虑的要素有：门的分量、门的宽度、开门频率以及运用要求与运用环境等。门的分量与门的宽度是挑选闭门器类型的主要要素，地弹簧，常见的门有防火门、木门、铝合金门、玻璃门、钢质门等。通常门的分量小，就挑选力气较小的类型，反之亦然。而开门频率是与产品质量密切相关的要素，关于运用频频的场合，应要求产品的密封功能要好、寿命长。

地弹簧-银利门控有限公司-BTS 80 地弹簧由苏州银利门控有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州银利门控有限公司（www.szdorma.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功！