

唐骏汽车吊视频 四通机械正规厂家 唐骏汽车吊

产品名称	唐骏汽车吊视频 四通机械正规厂家 唐骏汽车吊
公司名称	济宁四通工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村四通工业园
联系电话	18863725555

产品详情

唐骏汽车吊厂家--让你的唐骏汽车吊清凉过夏天

唐骏汽车吊厂家-- 让你的唐骏汽车吊清凉过夏天

高温天气，不光我们需要降温，我们可以吃块雪糕，吹个空调，可我们的唐骏汽车吊，如何降温呢？下面我介绍几点，让我们的唐骏汽车吊也清凉过夏天：

防机体过热，夏季温度本身就高，再加上唐骏汽车吊工作，唐骏汽车吊发动机容易过热。因此，夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养，及时清除水箱、水套中的水垢和散热器芯片间嵌入的杂物；认真检查节温器、水泵、风扇的工作性能，损坏的应及时修复，同时注意调整好风扇皮带的张紧度；及时加注冷却水。当水箱开锅时，唐骏汽车吊应在荫凉处停车降温，让发动机怠速运转，切勿将发动机熄火，并掀开发动机罩以利散热，也不可向发动机泼冷水，以防机体炸裂。

第二防燃油气阻也要注意它的温度，温度越高，燃油(特别是)蒸发越快，越容易在油路中形成气阻。因此，唐骏汽车吊出售，唐骏汽车吊夏季应及时清洗燃油滤清器，保证油路畅通。一旦燃油系产生气阻时，应立即停车降温，并扳动手油泵使油路中充满燃油。

第三防唐骏汽车吊电瓶亏水，夏季气温高，蓄电池电解液中的水分蒸发快，唐骏16吨汽车吊，造成蓄电池亏水而早期损坏。因此，夏季应经常检查蓄电池内液面高度，及时添加蒸馏水，保持正常的液面高度，保证蓄电池处于良好的工作状态。

第四防唐骏汽车吊制动失灵，制动液在高温环境中易蒸发汽化，在制动管路中形成气阻，制动蹄片也容易烧蚀，造成制动失灵。因此，夏季应及时检查调整制动系统，及时添加或更换制动液，唐骏汽车吊彻底排净液压制动系统中的空气，并保证制动皮碗、制动软管和制动蹄片完好，唐骏汽车吊视频，行车中如发现制动踏板变软，应及时排气。

第五防唐骏汽车吊轮胎爆裂，夏季轮胎内的气压会随着温度的升高而升高，容易产生爆胎事故。因此，夏季应适当降低轮胎气压。若行车中胎温过高时，应及时将车停于荫凉处休息降温，切勿采用泼冷水的办法降温，更不得采用放气的方法降温。

唐骏汽车吊碰触高压线使得唐骏汽车吊频频“受伤”

唐骏汽车吊碰触高压线 使得唐骏汽车吊频频“受伤”

我们一听到高压线这个词，就感觉它威力特别大，可很多人不知道的是，现实中的高压线不仅不能碰，连靠近都不行……今年以来，我市就发生数起唐骏汽车吊等大型机械设备因违规作业，接近高压线导致输电线路放电、跳闸事故，既威胁电网稳定运行，也危及人身安全。

然而，在这些造成事故的司机中，对此认识并不够。有一部分司机根据经验，误以为高压线路只要不碰到就不会出事，结果在施工时，机械过于靠近高压线导致放电事故。还有一部分司机知道应该跟高压线保持一定的安全距离，但存在侥幸心理，对此重视不够，一不留意，机械就靠近高压线，酿成事故。

这些唐骏汽车吊事故一旦发生，将会造成极大危害。一方面，线路放电产生的巨大电流可能造成设备、人员受到伤害。另一方面，故障将造成线路跳闸停运，对电网运行造成冲击，甚至可能引发大面积停电，影响企业和居民正常的生产生活秩序。

为此，唐骏汽车吊事故责任人也将面临处罚，为他的行为付出代价。依据《》一百一十九条的规定，破坏电力设备造成严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失损坏电力设备的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。唐骏汽车吊

“吊车、水泥泵车等特种施工设备违规作业造成跳闸停电事故，已经成为威胁茂名电网安全的‘头号杀手’，对此，我们呼吁大家在输电线路附近谨慎使用超高机械设备。”在线路保护区内施工前，应向电力部门报备并办理相关许可手续。如果机械与高压线的距离把握不准，可请电力专业人员到现场进行指导。唐骏汽车吊

小吊车钢管损伤及修复方法唐骏汽车吊

起重量指示器（角度盘，也叫重量限位器），装在臂杆根部接近驾驶位置的角度指示，唐骏汽车吊它随着臂杆仰角而变化，反映出臂杆对地面的夹角，知道了臂杆不同位置的仰角，根据起重机的性能表和性

能曲线，唐骏汽车吊，就可知在某仰角时的幅度值、起重量、起升高度等各项参考数值。过卷扬限制器（也称超高限位器）。唐骏汽车吊

装在臂杆端部滑轮组上限制钩头起升高度，唐骏汽车吊防止发生过卷扬事故的安全装置。小型吊车它保证吊钩起升到极限位置时，能自动发出报警信号或切断动力源停止起升，以防过卷。唐骏汽车吊当桁架臂单根钢管表面的损伤比较严重时，应该采取将其损伤严重的一段钢管去掉、重新焊上一段钢管的方法进行处理，但在钢管里面必须加上一段加强钢管。唐骏汽车吊

唐骏汽车吊为使焊前加强钢管能顺利的插入已去掉一段的桁架臂钢管内，加强钢管应做成同样长的两段，并先后采用螺纹和焊接两种方式进行连接。加强钢管L1和L2的长度须比桁架臂钢管去掉的一段短20mm，且其外径应比桁架臂钢管的内径小20~40 μm，以使加强钢管在桁架臂钢管内既可以移动又不再松动。唐骏汽车吊先将加强钢管L1和L2分别插入桁架臂钢管内，并将它们用螺纹连接起不来，然后拧紧使两轴肩靠严，持找准加强钢管所在位置后，分别将其螺口处在位置后，分别将其螺口处和两头焊牢既可。桁架臂钢管的焊口要做成斜面，与其钢管轴线垂线夹角为10°~30°之间，如损伤的为多根钢管时，应选择10°。唐骏汽车吊

至此，再认真测量桁架臂钢管焊好后的实际缺口尺寸，下一段钢管料，两端做成30°斜面，沿中间剖开焊接在桁架臂钢管的缺口上；后修整，涂漆即可。唐骏汽车吊

唐骏汽车吊视频-四通机械正规厂家-唐骏汽车吊由济宁四通工程机械有限公司提供。济宁四通工程机械有限公司（www.jnstdc.com）是一家从事“起重机,搅拌车,洒水车,吸污车,旋挖转,线控打桩机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“济宁四通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使四通吊车在工程、建筑起重机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.stdc888.com）还是从事四通吊车，四通随车吊，四通汽车吊的厂家，欢迎来电咨询。