

# 锌钢草坪护栏 武汉护栏 卓楷铁艺铝艺公司

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 锌钢草坪护栏 武汉护栏 卓楷铁艺铝艺公司 |
| 公司名称 | 湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司       |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺   |
| 联系电话 | 18071112316          |

## 产品详情

国内的房屋建筑，其房屋在户型上大多带有主次两个阳台，这也是为了满足人们的生活需求。而阳台在安装设计时住户都非常注重，特别是对阳台栏杆和扶手的安装上。

对于阳台栏杆来说，栏杆本身的质量以及安装的好坏，锌钢草坪护栏，是关注的主要方向。

在阳台的设计时需要将阳台栏杆的规定具体表明，并且在检查阳台栏杆的时候，注意阳台栏杆和扶手在制作与安装所使用材料的材质、规格、数量等是否符合设计要求。

对安装位置的检查：

在安装阳台栏杆和扶手之前，施工人员正确的施工规范是，先按照设计将栏杆和扶手的安装位置通过画线的方式定位，在进行安装的。

这是正确的施工规范，而一些不专业的施工团队就不会如此，使得阳台安装位置不符合装修设计，导致阳台栏杆使用不便，引发安全事故。住户可以采用尺量检查来检查安装位置是否正确。

材料要求：

- 1、原材料的规格、质量必须符合设计要求和现行有关国家标准、规范的规定。
- 2、制做栏杆、扶手的原材料，应有出厂质量合格证或试验报告，进场时应按批号分批验收。没有出厂合格证明的材料，必须按有关标准的规定抽取试样作物理、化学性能试验，合格后方可使用，严禁使用不合格的材料。

结构性能

栏杆、扶手与梯段安装完毕后，其结构承载能力应能随受规定的水平荷载 $0.5\text{Kn/m}$ ，允许挠度值不应超过 $h/100$ ( $h$ 为扶手高度)。

装配式锌钢栏杆具有安装简便快捷的特点，在安装之前我们还是需要进行一些安装前的准备工作：

## 一、技术准备

技术准备在施工前技术负责人主持对各项施工负责人进行施工方案技术交底，武汉护栏，并由从业人员施工队长编写安全技术交底对施工人员进行培训及现场作业指导。

## 二、材料准备

根据施工图纸和设计要求，采购工程所需各种原材料。栏杆确定材料符合图纸设计要求无误后，才得进入加工制作，确保不合格材料不得使用。

## 三、预埋件及栏杆安装

1、栏杆面管、横杆安装应保持水平;竖杆、立柱应保持垂直。

2、面管固定：

方法一:先将面管固定卡用膨胀螺丝固定到墙体，然后再将面管用螺丝紧固到面管固定卡上;

方法二:先在墙体钻一个面管截面大小的孔，再将面管放入，窗户护栏，然后用水泥凝固固定。

3、立柱固定：

方法一:用膨胀螺丝将焊在立柱上的铁板固定，然后盖上装饰盖;

方法二:先在墙体钻一个立柱截面大小的孔，再将立柱放入，然后用水泥凝固固定。

4、安装竖杆时，先将耐磨套卡入横杆，再将竖杆插入固定。耐磨套主要作用是防水和保护竖杆表面涂层。

5、安装工艺:安装不得破坏栏杆表面涂层，切口位置不得在外面。安装时应用水平尺或水平管校验安装的质量，且所用紧固件应紧固，不得松动，护栏安装，垂直水平位置的偏差角度不应超过1度。如遇建筑固定基层强度不达标时，可选用化学螺栓代替膨胀螺丝。

装配式锌钢栏杆的安装是一项很重要的工作，前期产品质量没有问题，后期安装不好，产品在使用过程中也会影响其功能的发挥。

锌钢草坪护栏-武汉护栏-卓楷铁艺铝艺公司(查看)由湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司提供。湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司(whatiey.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。卓楷铁艺铝艺——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺，联系人：杨经理。同时本公司(www.whatiey.com)还是从事武汉铁艺，武汉铁艺大门，武汉铁艺护栏的厂家，欢迎来电咨询。