

# 气动三通调节阀,气动合流调节阀,气动分流调节阀

产品名称	气动三通调节阀,气动合流调节阀,气动分流调节阀
公司名称	上海罗兰流体控制有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	型号:RZJHX 材质:碳钢 品牌:罗兰
公司地址	上海市松江区天马山天新路20号2号楼139
联系电话	51099198*8012 13818519901

## 产品详情

型号	RZJHX	材质	碳钢
品牌	罗兰	连接形式	法兰
公称口径	50 (mm)	适用介质	蒸汽
压力环境	低压	工作温度	常温
流动方向	单向	驱动方式	伺服
零部件及配件	焊条	形态	柱塞式
类型(通道位置)	三通式	标准	国标
密封形式	硬密封型		

产地:上海型号:rzhx 【概述】 rzhq、rzhx型气动薄膜三通合流、分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向,不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构,具有结构简单、重量轻、体积小、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参加如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或理把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。本系列产品有三通合流及三通分流两种。公称压力有pn16、40、64;公称口径范围dn25—300。适用流体温度由-60至+450。泄漏量标准为 级。流量特性有直线、抛物线两种。 【主要零件材料】

阀体、阀盖:ht200、zg230—450、zg1cr18ni9ti 阀芯、阀座:1cr18ni9ti  
波纹膜片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 弹簧:60si2mn 膜盖:a3  
阀杆、推杆:2cr13、1cr18ni9ti 衬套:2cr13 垫片:橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石棉缠绕垫片

【主要技术参数】 公称口径dn (mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 额定流量系数 kv 合流 8.5 13 21 34 53 85 135 210 340 535 800 1280 分流 85 135 210 340 535 800 1280 额定行程l (mm) 16 25 40 60 100  
膜片有效面积ae (cm<sup>2</sup>) 280 400 600 1000 1600 公称压力pn (mpa) 1.6、4.0、6.4 固有流量特性  
直线、抛物线 固有可调比r 30:1 工作温度t ( )

普通型:铸铁-20~200、铸钢-40~250、铸不锈钢-60~250 散热型:铸钢-40~450、铸不锈钢-60~450  
两种介质温度差t ( ) 铸铁 150、铸钢和铸不锈钢 200 信号范围pr (kpa) 20~100

气源压力ps (mpa) 0.14~0.4 允许泄漏量l/h 10<sup>-4</sup> × 阀额定容量 允许压差 p (mpa) 0.86 0.75 0.48 0.31 0.27  
0.18 0.11 0.12 0.09 0.05 0.04 0.02 \*本产品性能指标贯彻gb/t4213—92。

