

角钢法兰风管定制 天津角钢法兰风管 君亿贝科技

产品名称	角钢法兰风管定制 天津角钢法兰风管 君亿贝科技
公司名称	天津君亿贝科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市路南区复兴路创新路
联系电话	15733326777 15733326777

产品详情

无甲醛环保防火保温风管

运用资料：

原料常用镀锌铁带(俗称星铁)，不锈钢带，软铝带。

材料厚度：0.3至1.2毫米

材料宽度：125毫米

制管直径：

125至 1500毫米(直径与厚度恰当合作)，角钢法兰风管定制，无级挑选。

通风工程下降造价办法：

因为螺旋风管有骨(螺旋形咬缝)可进步强度30%，故可选用较薄的资料，比方0.8毫米的厚度可改为0.6毫米。

保温办法：

引荐内贴保温资料的办法，天津角钢法兰风管，使送冷管道具有自身的外观，然后或可免除遮挡的天花板，而大大下降工程造价。

无甲醛环保防火保温风管

无甲醛环保防火保温风管是高新科技环保动力资料

的保温功能，削减热传导能耗

较低的漏风率，进步空气输出功率

风阻小，削减冲突损耗

无甲醛环保防火保温风管为我们带来洁净空气

进步室内空气质量(IAQ)

国内榜首的环保商品，对人体无害

无甲醛环保防火保温风管为我们营建安静的环境

下降噪声，坚持安静的环境

无甲醛环保防火保温风管是高功能、高质量商品

质量安稳牢靠

杰出的防火功能

强度极高

的防潮抗水功能

重量轻、削减费用，易装置

漂亮适用

风道调直：就位在支架上的风道，应拨正方位，调整风道横平竖直，然后再按图集需求固定。

通风管道就位：风管就位前应查看悉数支架的水平度和标高、查看支架的结实程度，风管就位可选用直接和吊具两种办法。对风管断面较小，又方位较低的可选用人工就位办法，只需搭设简便脚手架即可。

当通风管道断面较大且管段较长时，可选用滑轮、倒链、大绳等办法吊装。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和方位应合适施工操作，吊装次序应先干管后支、立管，吊起时，吊点应结实，两吊点应均匀受力。别的咱们大概晓得为了便于风道就位，通常多选用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的办法

通风管道的装置程序首要即是这些，咱们必定要根据以上阐明进行正确操作，只要这样才干顺畅的完结该管道的装置作业。

主要用处如下：

(1) 送风，包含通气，如送鲜风和排气，角钢法兰风管定做，这个规模很广，如工厂车间，出产场所空气，因为有害气体发生需求排出室外，又需求把室外空气运送至室内。这时就要运用流量大而压力小的空气运送管道，螺旋风管就适用，通常情况下运用镀锌铁管，有腐蚀性及格外湿润场所运用不锈钢管。

(2) 送凉风，常见的是中央空调的管道，这种管道需求加保温资料。螺旋风管可内贴保温资料，表面看来漂亮。

(3) 排油烟，饭馆、酒楼、宾馆的厨房均有许多油烟发生，需求排出，角钢法兰风管厂家，运用圆形的风管即是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

(4) 除尘。有些工厂出产车间许多尘土，需求专门的除尘设备，其间风流量较大的管道，可运用螺旋风管。

(5) 散装物料运送。有些工厂的出产过程中，需求运送松懈的颗粒，格外是比重不大的如发泡塑料粒之类的运用螺旋风管造价低、作用好。

角钢法兰风管定制-天津角钢法兰风管-君亿贝科技由天津君亿贝科技有限公司提供。天津君亿贝科技有限公司(www.junyibei.com)有实力，信誉好，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进君亿贝和您携手步入辉煌，共创美好未来！