

内江箱变 鑫川电箱变厂家 楼宇用箱变安装电话

产品名称	内江箱变 鑫川电箱变厂家 楼宇用箱变安装电话
公司名称	成都鑫川机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区港通北四路850号
联系电话	13541303011

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：成都鑫川机电设备有限公司

箱式变电站的应用前景

箱式变电站是一种能深入负荷中心作为受电和配电的新型成套设备。它的应用在我国刚刚开始，它适应电力系统输变电设备向无油化、小型化、低损耗、低噪音、成套化、无污染、免维护的方向发展，它以其占地少、安装迅速方便、运行可靠、移动方便、投资少等优点，越来越受到用户的信任和肯定，正获广泛的应用。

由于箱式变电站具有占地少、安装快速方便、电气性能和机械性能优良、外观整齐美观、投资少等优点，能深入负荷中心，可以用于城市公共建筑、集中住宅区、工厂、矿山、油田、施工工地、道路、港口等低压配电场所。预计在不久的将来会有较为广阔的应用前景。

鑫川机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋地式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

箱式变电站的特点

箱式变电站为组合型成套产品，它与常规式设备相比有以下特点：

1) 结构紧凑，投资省，占地少。由于箱变是将配电装置的几大部分布置于封闭的箱体内部，通过优化设计，楼宇用箱变出厂价，合理组合，楼宇用箱变安装电话，各部件之间的绝缘距离大大减少。压缩了占地面积和占地空间。箱变占地约6-10M²，可直接放置在绿化带上。有关设计资料表明，与传统土建型变电站相比，采用箱变可减少占地约80%，并省去正地及建房费用约60%。

2) 安装方便，建造快速。箱变的主要组件和二次配线均在制造厂组装，楼宇用箱变批发厂家，并经调试和出厂试验合格后运到现场，安装时只需将其吊放在土建基座上加以固定，一天内即可装好投入运行，安装大大简化，工作量大大减少，加快了施工进度，缩短了安装工期，节省了施工费用，具有显著的经济价值。

3) 通用互换性强。箱变的高低电压方案齐全，高低压之间线路方案可任意组合；高低压设备及元件可选用各种名优或进口产品；变压器可选用干式或油浸式变压器，电气元件通用性，内江箱变，互换性强。

鑫川电机设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋地式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

- 1、箱式变电站接地导体必须为铜导体，且横截面不能小于30mm²，对于部分故意减小接地导线规格的设备，容易遭受雷击损坏设备。
- 2、箱式变电站接地网络还需要保证足够的覆盖面积和深度，箱变的接地网尽量深埋在地底1米以下，为了降低电阻还应该增加一些垂直接地极。
- 3、箱式变电站应该安装在没有强烈震动和冲击的地区，附近不能出现较大的电磁感应，电缆进出线路满足施工安全距离。
- 4、箱式变电站安装应选择干燥通风地区，水平安装，倾斜度不超过5度。
- 5、箱式变电站安装地区不得有爆炸等危险物质，以及腐蚀性气体或液体存在。
- 6、箱式变电站户外使用过程无需值班，因此占地面积小，运行成本低。

鑫川电机设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋地式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

内江箱变-鑫川电箱变厂家-楼宇用箱变安装电话由成都鑫川电机设备有限公司提供。成都鑫川电机设备有限公司（www.xcdjdgw.com）为客户提供“箱式变电站,高压开关柜,低压开关柜,变压器,配电箱,配电柜”等业务，公司拥有“鑫川电”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：罗大彬。同时本公司（www.xcdpdx.cn）还是从事四川配电箱，四川配电箱价格，四川低压配电箱的厂家，欢迎来电咨询。