

白车身静刚度试验台 杭州车身刚度试验台 厂家直销 合肥百川

产品名称	白车身静刚度试验台 杭州车身刚度试验台 厂家直销 合肥百川
公司名称	合肥百川自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥经开区玉兰大道
联系电话	15055162377

产品详情

刚度实验测试参数：

1. 负荷范围：单向100KN
2. 频率：1-40HZ
3. 振幅：±10mm（频率在40HZ时振幅为0.5mm）
4. 控制波形：正弦波
5. 测试结果精度、重复性不大于3%；负荷振幅波动度±2%；力传感器准确度：0.5%
6. 位移测量范围：±0.01---50mm；分辨率0.1%；度0.001

本试验台采用电液伺服的方式，由计算机测控，汽车身刚度试验台哪家好，可实现模拟试件的垂向工作状态

通过对比2种试验方案，得到扭转方案2改善了试验过程中的侧向位移，更接近汽车的真实工况;在该方法的基础上，统计几十款A1级车的弯扭刚度试验数据，白车身刚度试验台厂家，总结出A1级车车身刚度的评价标准，为企业研发新车型提供车身刚度的参考依据。结构胶的应用可有效提升车身结构性能。对结构胶布置进行优化，可在不降低刚度性能的基础上降低开发成本。以白车身为例，杭州车身刚度试验台，基于白车身的弯曲刚度和扭转刚度，识别出性能关键区域并降低非关键区域结构胶用量。

维护保养：

- 1、试验机的运动轴及皮带输加注润滑油
- 2、作ISTA-IA测试时，需操作员守护试件，以免试件滑出台面或冲击坏围栏
- 3、齿轮减速箱每半年更换一次齿轮油
- 4、非工作时应切断所有电源，保持台体的清洁
- 5、非受训人员不得任意操作本机

试验台操作分为两个步骤，首先是按照使用说明书安装好试验台，白车身静刚度试验台，然后根据客户自身需要选择方式(方式可供设定)，设定完毕后，打开开关开始工作。

白车身静刚度试验台-杭州车身刚度试验台-厂家直销 合肥百川由合肥百川自动化科技有限公司提供。合肥百川自动化科技有限公司（www.hfbczd.com）有实力，信誉好，在安徽合肥的试验台等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进合肥百川和您携手步入辉煌，共创美好未来！