

# 祥和牌双扇甲级木质全板防火门

产品名称	祥和牌双扇甲级木质全板防火门
公司名称	泰州市光华消防器材有限公司
价格	1490.00/套
规格参数	类型:防火门 品牌:祥和牌 设备名称:祥和牌双扇甲级木质防火门
公司地址	泰州市经济开发区泰高路158号
联系电话	0523-86202699 15061011540

## 产品详情

类型	防火门	品牌	祥和牌
设备名称	祥和牌双扇甲级木质防火门	材质	防火材料、木
用途	工业建筑及民用建筑防火		

### 祥和产品型号

祥和牌木质防火门分甲级、乙级、丙级，款式分为单扇、双扇、全板、半玻这几类。

本产品是双扇的甲级防火门，全板。价格为400元/平方米。该价格含五金件、不含油漆、运输、安装。

木质防火门是指用木材或木材制品制作门框，门扇骨架，门扇面板，耐火极限达到《gb50045-95高层民用建筑设计防火规范》规定的门。防火门是建筑物防火分隔的设施之一，通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管道井开口部位，对于减少火灾损失起着重要的作用。在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙级，木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。

1、（1）木材的选用标准应符合gb1401-93的规定。

（2）填充材料应为按gb5464检验合格的不燃性材料。

（3）玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能的防火玻璃。

（4）五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。

2、木质防火门宜为平开门。必须启闭灵活（在不大于80n推力作用下即可打开），并具有自行关闭的功

能。

3、用于疏散通道的木质防火门应具有在发生火灾时能迅速关闭的功能，且向疏散方向开启，不宜装锁和插锁。

4、带有子口的双扇或多扇木质防火门必须能顺序关闭。

5、木质防火门的门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽，且镶填密封条。

祥和产品检测报告

祥和产品细节

光华公司简介

泰州市光华消防器材有限公司坐落于泰州市经济开发区泰高路158号，是江苏省高新技术企业。公司生产的主要产品为祥和牌系列消火栓箱、消防水带、防火门。公司创建于1986年，注册资金2000万，现有员工800余人，其中工程技术人员80余人，建筑面积为十万多平方，年销售收入已近2亿，具有年产消火栓箱10万套、消防水带6000万米、防火门防火卷帘6万平方米的生产能力，是目前国内最大的专业生产消防器材的厂家之一。其祥和牌系列产品以其优良的品质、高效的服务被广泛使用于国内各大形象工程，如中央电视台、鸟巢体育场馆、首都机场、上海世博园、上海浦东机场等。祥和牌有衬里水带更出口到日本、韩国、台湾、越南、马来西亚、俄罗斯、安哥拉等多个国家。公司于2000年获得iso9001-2000质量管理体系和iso14001环境体系认证证书，体系覆盖全公司产品。有衬里水带还获得“中国国家强制性产品认证证书”和“国家高新技术产品证书”。