

# 济南建诚厂家直供 新型活动板房材料出厂价

产品名称	济南建诚厂家直供 新型活动板房材料出厂价
公司名称	济南建诚新型保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘区双泉路
联系电话	18560788927

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南建诚新型保温材料有限公司

金属雕花板因防腐耐用且造型美观，隔音效果也不错，深受建筑建材行业的欢迎，当我们买回来之后很多用户反应并不会知道它的使用方法和注意事项，下面金属雕花板厂家就给大家介绍一下它的使用方法：

### 1、在运输过程中：

减少震动，防止碰撞和雨淋，放置的环境应通风干燥，场地需要平坦、坚实。

### 2、运输工具：

底面需要平整，水平装载后应将雕花板固定好，避免固定时因对雕花板的过度捆绑而造成产品的损坏。

### 3、搬运雕花板：

应将板材长度方向作为受力边，小心搬运，避免碰撞损伤板材。

### 4、装卸雕花板时：

搬运单张板材时，应将板材竖立搬运，以免造成板材变形。

## 5、打开金属雕花板包装时：

应先将其平置，再从产品包装上面开封，自上而下将板材取出。

## 6、施工时：

应注意保护雕花板板面，避免刮划、撞击，避免在下雨时施工作业。

### 金属外墙保温板的特点

1、装饰隔热一体化:该材料同时具备装饰与保温功能，外观上，通过对合金钢板压花和烤漆，使外墙装饰效果更加美观，凸显出了建筑的档次与品位。

2、成品化安装:材料成品化，减少现场加工，安装更简易更快捷，可有效减少安装费用，加快施工进度、缩短工期。

3、耐候耐久性:金属雕花板面漆采用高耐候聚酯漆或氟碳漆，运用烤漆工艺覆涂在基层合金钢板上，面层形成致密的四元结晶层，有效避免普通涂层龟裂、脱落现象。

4、广泛的适应性:金属雕花板施工采用龙骨干挂，对基层的平整度及清洁程度要求低;板与板之间插接式安装，连接缝、阴阳角有相应配件扣接，基本免除用胶密封、勾缝，新型活动板房材料出厂价，对作业温湿度要求低;对砖混、框架、剪力墙、钢结构等各类建筑结构具有很强的适应性。

金属雕花板是一种复合型板材，具有施工简单，成本低，保温效果好的特点，上海新型活动板房材料，被广泛用于内墙及外墙的装饰中，为了使该产品能顺利地进行安装，施工时要按照下面的步骤进行。

1、准备材料，金属雕花板安装时需要使用膨胀螺丝、燕尾钉、气钉枪等原材料和工具，这些材料在施工前要提前准备好，不要等到使用时再购买，耽误施工的进度。

2、处理好施工墙体，为了保证雕花板安装强度，墙面应不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、不脱落、表面平整、立面垂直、阴阳角垂直，新型活动板房材料工厂，不平整的地方使用水泥砂浆找平。

3、安装配件底座，新型活动板房材料厂家，安装雕花板之前先把底座安装好，主要包括起步件、收口件、包边、中缝、阴阳角等。

4、安装板材，安装好配件底座后，从上往下横向安装雕花板，所有板材一定母口朝下，公口朝上。安装好后用膨胀螺丝或燕尾钉固定在墙上，然后下一块板的母口对准上一块板的公口向下插紧，同时以橡皮锤轻敲两块板的接口处确保两块板的连接处足够严实，然后用膨胀螺丝或燕尾钉将板固定在墙上，然后以相同的方式安装好其他板材。

5、安装配件盖板，所有的雕花板安装完毕后，将配件盖板用力压在底座上面。如果是同材质的配件，则用螺丝固定在墙面上，用防水玻璃胶密封。

6、接缝处理，两块板材之间需预留5mm-10mm宽的接缝，当成品板底部的砂浆干燥后，在接缝中嵌填泡沫材料，再用耐候型密封硅胶填平整条接缝。

7、撕掉金属雕花板表面的保护膜。为保护雕花板的外表层不会在搬运过程中不被划伤，出厂的板材都会使用保护膜覆盖在表面。当板材安装完毕后，就可以撕掉保护膜了。

以上就是金属雕花板的施工步骤，大家在施工时可以参考以上的步骤，灵活施工，在保证施工质量的前

提下，做到又快又好，不能为了省事，不按要求施工，损害客户的利益。

济南建诚厂家直供-新型活动板房材料出厂价由济南建诚新型保温材料有限公司提供。济南建诚新型保温材料有限公司（[www.jnjcbancai.com](http://www.jnjcbancai.com)）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南建诚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高先生。同时本公司（[www.jsdhbwb.com](http://www.jsdhbwb.com)）还是从事金属雕花板岗亭，岗亭外墙金属雕花板，岗亭外墙板厂家的厂家，欢迎来电咨询。