

# 昌江卸料平台 卸料平台批发 亚联机械

产品名称	昌江卸料平台 卸料平台批发 亚联机械
公司名称	邢台亚联机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县西郭城镇小张庄村村西
联系电话	18000687111

## 产品详情

工人在平台上作业中，应注意自我安全防护和他人的安全，卸料平台厂家，避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在平台上戏闹和坐在栏杆等不安全处休息。卸料平台换层时，应对卸料平台完好性进行检查，按专项方案及安全操作规程要求进行操作，对作业人员进行安全技术交底，项目安全员现场监督。卸料平台搭设、拆卸时，应设置警戒区，卸料平台图片，禁止无关人员进入施工现场。夜间遇6级以上大风及雷雨天气，不得进行搭设与拆卸。

卸料平台搭设要求：

- 1卸料平台三侧边需做 1200 护栏杆，卸料平台批发，采用 48 × 3.0 钢管@1000 作立柱、 14 圆钢@400 制作防护栏，昌江卸料平台，防护栏满挂安全网。
- 2卸料平台上需挂设限载公示牌，堆放材料总重不得超过额定限制荷载。按本交底制作出的卸料平台额定限制荷载为 600Kg。
- 3卸料平台制作完毕后，必须由生产部门组织，技术、质量、安全等部门相关人员参加，对平台进行验收，合格后方可投入使用。

钢丝绳验算：为安全计，钢平台每侧两道钢丝绳均以一道受力作验算。钢丝绳按下式计算其所受拉力： $T = ql/2\sin\alpha$  式中T——钢丝绳所受拉力（N）；q——主梁上的均布荷载标准值（N/m）；l——主梁计算长度（m）； $\alpha$ ——钢丝绳与平台面的夹角；当夹角为45°时， $\sin\alpha = 0.707$ ；为60°时， $\sin\alpha = 0.866$ 。以钢丝绳拉力按下式验算钢丝绳的安全系数K： $k = FT/[K]$  式中F——钢丝绳的破断拉力，取钢丝绳的破断拉力总和乘以换算系数（N）；[K]——作吊索用钢丝绳的法定安全系数，定为10。

昌江卸料平台-卸料平台批发-亚联机械(推荐商家)由邢台亚联机械制造有限公司提供。邢台亚联机械制造有限公司（[www.xtyljx.cn](http://www.xtyljx.cn)）有实力，信誉好，在河北邢台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进亚联机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.xtyljxc.cn](http://www.xtyljxc.cn)）还是从事电梯井平台，电梯井操作平台，定型电梯井平台的厂家，欢迎来电咨询。