

# 喷淋塔价格 芜湖鑫光环保设备公司 南昌喷淋塔

产品名称	喷淋塔价格 芜湖鑫光环保设备公司 南昌喷淋塔
公司名称	芜湖鑫光防腐设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号
联系电话	13805539826

## 产品详情

### 即热容积式热交换器保养

- 1、首先我们需要在即热容积式热交换器流体介质进入的地方安装一个过滤装置，可以有效的增强水质，减少介质会在换热器内产生泥垢、结垢、腐蚀等现象的发生。
- 2、如果已经对管束、管板之间的连接产生裂缝，导致其失效那我们就要重新胀接、焊接、胀焊接等办法进行维修。
- 3、如果是已经损坏的换热管，我们应该先使用堵管法进行应急补救，但是在大多数情况下，被堵管道数量不得超过总管数的百分之十，因此要是换热管损坏过多就应进行替换。
- 4、要对热交换器进行排查，知道那个部位是容易结垢的，然后，按照致污物，污垢的不同成分和程度制定对应的保养措施。
- 5、当工作环境的温度小于0 时，要将热交换器内的介质和循环水清理干净排出设备外避免发生冻裂管道的情况发生。
- 6、要对管换器按照时间进行化学清洗。

新风全热交换器通过管道将室外的空气温度调节接近室内空气温度后送入室内，可连续不断的提供高性能和高1效率的换气。新风全热交换器在室内带动空气循环，形成恒定湿度空间；通过设备过滤掉室外空气粉尘及其他污染物，除尘喷淋塔，补充室内新鲜空气，可在开空调时不开窗换气。

全热新风交换器的功能和特点从用途来说，由最初的除湿，到再热回收，进而发展到全热回收。

从换热效率来说，已逐渐从只有显热交换的高温传热过程，发展到今天的常温全热过程；从用的换热方

式来说，由吸收或吸附方式转而发展到采用透过形工作方式；从传热材料来说，南昌喷淋塔，由过去为保证换热效率而使用结构复杂、材料特殊、价格高的材料，进而发展到使用廉价并能保证换热效率的材料。

全热交换器是用于空调排风能量回收的节能设备。其主要部件是外壳体，换热芯体和过滤器。由于换热芯体中采用有传热传透性能的材质，所以应用于空调系统时可以利用排风在夏季时预冷干燥新风，喷淋塔价格，在冬季时预热加湿新风，使新风负荷显著降低，环保喷淋塔，从而节省冷热系统能耗，对小系统规模，节省运行费和降低峰值用电量都十分有利。其全热交换效率与换热芯体的结构特征，通过风量，通过芯体的两股空气的风量比值以及进风参数有关。喷淋塔价格-芜湖鑫光环保设备公司-南昌喷淋塔由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。芜湖鑫光防腐设备有限责任公司（[www.whxingguang.com](http://www.whxingguang.com)）在化工成套设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫光防腐设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。