

铁氟龙胶布，铁氟龙布 6013

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 铁氟龙胶布，铁氟龙布 6013 |
| 公司名称 | 杨成红 (个体经营) |
| 价格 | 65.00/卷 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 型号:6013 基材:特氟龙 |
| 公司地址 | 中国 江苏 泰州市高港区 中国 江苏 泰州市高港区 泰州市高港区永安电厂路。泰州市三星铁氟隆有 限公司 |
| 联系电话 | 86 0523 86928166 15005269282 |

产品详情

| | | | |
|----------|-------------|-------|-------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 型号 | 6013 |
| 基材 | 特氟龙 | 厚度 | 0.13 (mm) |
| 宽度 | 1000 (mm) | 颜色 | 咖啡色 |
| 长期耐温性 | 280 () | 适用范围 | 电子电气 |
| 品牌 | 泰州三星 | 短期耐温性 | 300 () |
| 胶系 | 硅胶 | | |

厚度为0.13mm，0.18mm，0.25mm，0.35mm等铁氟龙胶带主要规格：厚度：0.08 mm,0.13 mm,0.15 mm,0.18 mm,0.25 mm,0.35mm,0.4mm,0.5mm，其他特殊规格可定做 宽度：9-1250 mm

可以进行小规格高精度分切 长度：10-50 m 颜色：棕色、咖啡色、黑色。也可按客户需求定做 铁氟龙高温胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘贴，并具有反复粘贴功能。经过织物加强的ptfe特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。产品长期使用耐温达260。

它的主要特长是：1.耐热性能好(连续使用温度260 ° c以上)，即使在过热的加热器上也能够安全使用。2.抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。3.电绝缘性极佳。4.走行稳定性好，耐久性好，容易维修。特氟龙防粘胶带应用举例：1.用于食品药品塑料包装业热封切机及高速热封口机 2.各种烘干机烘筒表面防粘处理；贴合机烘筒表面防粘处理；导辊、压辊表面防粘处理；造纸机烘筒表面防粘处理 3.其它各种工件表面防粘胶、防粘色、减小磨擦力之应用 铁氟龙防粘胶带性能特点:

1.应用本产品可以省去在烘筒表面喷涂聚四氟乙烯防粘涂层的繁杂工序，同样起到防粘的作用。

2.本产品耐高温260，胶带表面特氟龙材质（即聚四氟乙烯）防粘性好、光滑耐磨；

3.使用方便，不需要拆卸和搬运烘筒，现场粘贴防粘胶带到烘筒的表面即可正常开机使用。 4.极大的减

轻劳动强度，也有利于设备的保护。停机时间短，综合费用低，经济效益高。。该产品广泛应用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气，电缆包层（绝对湿度、在水下或油下等液体包层不致于有漏电现象，耐温性能佳）；用于食品药品塑料包装业热封切机及高速热封口机，在包装业界中享有良好的声誉；同时该产品广泛用于米袋、药袋、食品、糕点袋、糖果袋，以及豆腐、液体容器的热封。特（铁）氟龙高温胶带是选用进口玻璃纤维编织的各种基布，再涂覆进口聚四氟乙烯，经过特殊工艺加工而成（如所需产品材质是高温纯膜胶带或高温硅胶带，请浏览本公司其他产品网页）。它是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。高温胶带其他名称：特氟龙胶布、铁氟龙胶带、铁氟龙胶布、ptfe胶带、ptfe胶布、特氟龙粘胶带、铁氟龙粘胶带、特富龙胶带、特氟龙粘胶带

铁氟龙胶带主要性能特点：1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。2、非粘着性：表面光滑，不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。6、防火阻燃。

7、使用方便、使用寿命长。铁氟龙胶带主要应用范围：

a：各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。b：食品、药品和塑料袋热封。c：滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。

d：适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。

e：用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。f：铁氟龙玻璃纤维胶布可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等