

濮阳净化车间 源泰尔洁净室设备 净化车间厂家

产品名称	濮阳净化车间 源泰尔洁净室设备 净化车间厂家
公司名称	深圳市源泰尔洁净室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路葛洲坝工业园销售部
联系电话	13530662883

产品详情

电子行业无尘车间是无尘车间行业中常见，也是无尘车间普及的行业，我们以电子车间净化为例，看看温湿度控制的重要性。

在电子行业制造车间是重要产生静电的地方，通常静电会对产品造成短路甚至会造成员工导电事故，所以电子行业的无尘车间相对湿度不应低于30%，净化车间厂家，这样即可以减少静电的产生，通常建议无尘车间的防静电区域相对湿度不低于50%。过于干燥的空气中易粉尘飞扬，电子厂无尘车间无特殊要求的情况下，温度控制在22 左右，相对湿度控制在 55 ~ 60%RH 之间，化妆品厂净化车间，在这种环境下，人们感觉舒适，静电也消失了。

深圳市源泰尔洁净室设备将永远秉持“创工程，合作双赢”的经营策略，为广大客户创造洁净、舒适、安全的生产和工作环境而不懈努力。源泰尔，您值得信赖的品牌！

无尘室的建造与使用需要付出何等的代价，但是为了生产出高可靠、高质量高科技的产品也必须具备这样的生产环境，因为，建造净化车间的目的是为了使用，为了得到高成品合格率高的产品，为此达到此目的，设计和建造净化车间必须要把安全可靠放在一位。保证所建造的洁净车间在洁净度、温湿度、风速、压力等所有参数必须满足生产工艺的要求，保证安全、可靠、不出事故。这一点能马虎，更不能打折扣，要万无一失，濮阳净化车间，只有这样才能有效益，才能达到建造净化车间的目的

无尘车间施工过程中的注意事项

- 1、首先确认无尘车间施工工程的设计图纸和要求，形成合理的方案。各个部门之间要相互沟通，研究作业过程中必须注意的事项。
- 2、检查无尘车间施工过程中所有要用的材料，设备是否达到所需要的标准，百级净化车间，检查合格后

方可使用。

3、无尘车间施工过程中注意施工进度及质量，施工检查记录表和施工验收记录应及时填写，文件与工程要同步。

4、无尘车间施工过程要有先后顺序，可以同时施工但是要注意彼此之间的关系，不能有什么材料就先施工那部分。

5、所有的材料应该有防雨雪等措施，防止材料氧化腐朽，重要的器材要设置专门的保护区。

6、严格执行施工管理制度，现场要做好安全防护以及所有施工人员的安全培训。

7、节能环保，在无尘车间施工的过程中，运输、储存、施工过程中，禁止严禁污染环境。

源泰尔总公司位于深圳市南山区西丽镇，于2014年10月份在湖北正式成立武汉公司。公司具有净化工程三级设计，注册资本500万，是深圳净化行业协会会长单位

濮阳净化车间-源泰尔洁净室设备-净化车间厂家由深圳市源泰尔洁净室设备有限公司提供。深圳市源泰尔洁净室设备有限公司（www.ytejhg.com）为客户提供“洁净室净化设备”等业务，公司拥有“源泰尔”等品牌，专注于环保项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：骆经理。同时本公司（www.ytejhg.com）还是从事净化工程公司，净化工程设计，净化工程安装的厂家，欢迎来电咨询。