

通化净化车间 源泰尔洁净室设备 无尘净化车间

产品名称	通化净化车间 源泰尔洁净室设备 无尘净化车间
公司名称	深圳市源泰尔洁净室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路葛洲坝工业园销售部
联系电话	13530662883

产品详情

为更好的服务于客户，量身按需设计，在方案设计之初，需要考虑和衡量的一些因素，以达到合理规划之目的，无尘车间设计方案需遵循以下步骤：

1.收集设计所需基础资料

无尘车间净化方案、生产规模、生产方法与生产工艺、原辅料及中间产品技术规格、成品包装形式与规格、建设规模、用地情况以及建设方的特殊要求等；对改建项目还应收集原有设计资料。

2.初步确定车间面积、结构形式

根据生产产品品种、规模及建设规模初步确定无尘车间应设置的功能间(生产产区、辅助区)，再结合厂总体规划情况确定车间大致建筑面积、结构形式或建筑层数。

3.物料衡算

根据产品产量、生产班制及生产特点进行物料预算，无尘净化车间，净化工程计算每批生产投料量(原料、辅料)、包装材料(瓶、塞、铝盖)用量、工艺用水量。

4.设备选型

根据物料衡其所确定的批产量，选择合适的设备及台数单机生产和联动线生产的适合性及建设单位的要求。

5.车间定员

根据产量和设备选型操作要求确定车间人员数量。

FFU在无尘车间中起到至关重要的作用，因为FFU体积小，运行成本低深受人们喜爱。

无尘车间FFU的安装要求

- 1、在给无尘车间安装FFU风机过滤装置的时候先要把洁净室进行的清洁，通化净化车间，空调系统，万级净化车间，车间地板等地方也要进行清洁。
- 2、安装的时候要封闭无尘车间，FFU安装完成之后要立即打开运行，并且连续运转12个小时以上，运行完毕后再次清扫无尘车间清除安装时带来的杂物。
- 3、无尘车间内要保持洁净，无粉尘，并且要将所有的龙骨调整到正确位置。
- 4、参加安装FFU的工作人员要穿戴无尘服或者洁净衣，并且配备手套。

为了方便服务华中地区客户，深圳市源泰尔洁净室设备有限公司于2014年10月份在湖北武汉正式成立仓库。

对于大部分洁净空间，为了防止外界污染侵入，净化车间报价，需要保持内部的压力（静压）高于外部的压力（静压）。

压力差的维持一般应符合以下原则：

- 1.洁净空间的压力要高于非洁净空间的压力。
- 2.洁净度级别高的空间的压力要高于相邻的洁净度级别低的空间的压力。
- 3.相通洁净室之间的门要开向洁净度级别高的房间。

压力差的维持依靠新风量，这个新风量要能补偿在这一压力差下从缝隙漏泄掉的风量。所以压力差的物理意义就是漏泄（或渗透）风量通过洁净室的各种缝隙时的阻力。

深圳市源泰尔洁净室设备将永远秉持“创工程，合作双赢”的经营策略，为广大客户创造洁净、舒适、安全的生产和工作环境而不懈努力。源泰尔，您值得信赖的品牌！

通化净化车间-源泰尔洁净室设备-无尘净化车间由深圳市源泰尔洁净室设备有限公司提供。深圳市源泰尔洁净室设备有限公司（www.ytejhg.com）是从事“洁净室净化设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：骆经理。同时本公司（www.ytewccj.com）还是从事无尘车间装修，无尘车间工程，无尘车间安装的厂家，欢迎来电咨询。