

铁氟龙胶带、PTFE特氟龙胶带,特富龙胶带

产品名称	铁氟龙胶带、PTFE特氟龙胶带,特富龙胶带
公司名称	杨成红(个体经营)
价格	88.00/平方米
规格参数	基材:铁氟龙 厚度:0.18----0.25 (mm) 宽度:1000 (mm)
公司地址	中国 江苏 泰州市高港区 中国 江苏 泰州市高港区 泰州市高港区永安电厂路。泰州市三星铁氟隆有限公司
联系电话	86 0523 86928166 15005269282

产品详情

基材	铁氟龙	厚度	0.18----0.25 (mm)
宽度	1000 (mm)	颜色	白色、黑色
长期耐温性	260 ()	适用范围	耐高温、耐酸、耐碱、表面不沾性的导热轴辊紧贴包履、加热平板极低表面摩擦的保护遮蔽、塑胶模具工件脱模、高温高压电缆绝缘连接包扎、电子元件高温焊接保护遮蔽、塑胶热合
品牌	三星铁氟隆	短期耐温性	300 ()
胶系	硅胶		
特铁氟龙胶带			

纯特氟龙胶带以精选国际上高纯度的ptfe(铁氟龙)模压原料，在高净化无尘流水线上进行模压烧结成形，采用独特、精细、高精度的工艺技术切削制得优质的ptfe(铁氟龙)薄膜作为胶带基体，经过特殊表面处理手段，单面涂上一层硅树脂压敏胶粘剂而制得的ptfe(铁氟龙)薄膜衬纸或卷状压敏型自粘胶带。广泛应用于耐高温、耐酸、耐碱、表面不沾性的导热轴辊紧贴包履、加热平板极低表面摩擦的保护遮蔽、塑胶模具工件脱模、高温高压电缆绝缘连接包扎、电子元件高温焊接保护遮蔽、塑胶热合封接工件部位的粘贴。使用方便、寿命长、绝缘性能优良，本胶带适宜在-60 ~ +260 温度范围内使用。

总厚度 mm	基布厚度 mm	幅度 mm	标准卷长 m	表面颜色	耐温

0.08	0.05	300~1000	10	灰色	-60~+260
0.13	0.08	300~1000	10	灰色	-60~+260
0.18	0.12	300~1000	10	灰色	-60~+260
0.25	0.20	300~1000	10	灰色	-60~+260

本公司也可提供其它类型的耐高温胶带如 f46 膜胶带， pfa 及 fep 胶带等。