

批发供应聚四氟乙烯耐高温胶带，特氟龙胶布，铁氟龙布

产品名称	批发供应聚四氟乙烯耐高温胶带，特氟龙胶布，铁氟龙布
公司名称	杨成红(个体经营)
价格	90.00/卷
规格参数	型号:3001 基材:PTFE 厚度:0.08 (mm)
公司地址	中国 江苏 泰州市高港区 中国 江苏 泰州市高港区 泰州市高港区永安电厂路。泰州市三星铁氟隆有限公司
联系电话	86 0523 86928166 15005269282

产品详情

型号	3001	基材	PTFE
厚度	0.08 (mm)	宽度	1000 (mm)
颜色	咖啡	长期耐温性	260 ()
适用范围	耐酸碱	品牌	三星铁氟隆
短期耐温性	300 ()	胶系	硅胶

我公司主要有以下几中粘胶带

1.纯特氟龙粘胶带，是采用纯特氟龙车削膜，经单面处理上粘胶制成。

特点：电子绝缘性好，耐化学腐蚀性强,表面抗粘，耐温好。

2.特氟龙玻璃纤维粘胶带，是采用特氟龙 玻璃纤维基布，经单面处理，上粘胶制成。

特点：强度比纯特氟龙带好，绝缘性好，耐化学腐蚀性强，强度好,耐磨擦不易损坏,表面抗粘，耐温好，最高可以承受300度的高温

防粘胶带应用举例:

1.各种烘干机烘筒表面防粘处理

2.贴合机烘筒表面防粘处理

3.导辊、压辊表面防粘处理

4.造纸机烘筒表面防粘处理

5.其它各种工件表面防粘胶、防粘色、减小磨擦力之应用

防粘胶带性能特点:

1.应用本产品可以省去在烘筒表面喷涂聚四氟乙烯防粘涂层的繁杂工序，同样起到防粘的作用。

2.本产品耐高温260℃，胶带表面特氟龙材质（即聚四氟乙烯）防粘性好、光滑耐磨；背面硅胶耐高温、粘贴牢固不会剥落。使用寿命长。

3.使用方便，不需要拆卸和搬运烘筒，现场粘贴防粘胶带到烘筒的表面即可正常开机使用。

4.极大的减轻劳动强度，也有利于设备的保护。停机时间短，综合费用低，经济效益高。

批发说明