

晟威试验机 拉力试验机销售 拉力试验机

产品名称	晟威试验机 拉力试验机销售 拉力试验机
公司名称	威海晟威试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区和兴路186-1号
联系电话	15662311166 15662311166

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海晟威试验机有限公司

WDW-100G微机控制高温电子万能试验机的结构

主机部分：门式结构，电子拉力试验机，采用滚珠丝杠副通过齿形同步带和日本进口松下伺服调速电机相联。位移检测采用光电编码器进行。其工作原理是通过微机控制伺服电机系统驱动滚珠丝杠副带动横梁的上升与下降，拉力试验机定制，从而实现对试样的拉伸、压缩、弯曲试验。主机刚性稳定性好，拉力试验机销售，传动系统配合精度高，拉力试验机，噪音很低，运行平稳可靠，从而提高了设备使用寿命和可靠性。

测量控制系统：采用我公司自主开发的先进的测量控制系统（美产32位浮点式DSP芯片）、美国世铨精密负荷传感器、日本欧姆龙光电编码器、国产品牌引伸计与计算机、打印机、日产松下伺服电机，形成数字闭环测量控制系统，从而实现试验过程的自动控制，各种数量的自动测量、处理，实现数据的存储、打印。

威海晟威试验机有限公司始终秉承“质量源于精密，品质创造未来”、“创新发展、诚信服务”的经营理念，以“竭尽全能，满足客户”为目标，积极认真地服务于每一位客户，使“晟威”品牌让客户买的开心，用的安心。实力打造精品，信誉铸就品牌，威海晟威试验机有限公司诚邀各界朋友来我公司参观考察，合作共赢！

晟威WDW-5C微机控制电子万能试验机的产品特点

1.：可自动准确控制试验过程，具有恒速控制、试验力控制、变形控制、应力控制，并具有自动调零、自动标定等功能，实现各种控制速率无级调速和试验力测量的无惯性。高传动性能，无间隙、无震动、噪声低、调速范围宽、精度高。具有位置自动返回功能，试验机横梁的移动（包括传感器）具有软、硬限位功能，安全可靠。高。

2.高配置：采用日本原装进口伺服电机，先进的传感器和控制系统以及品牌计算机与打印机。

高温炉（三段对开式大气炉）：

1温度范围200 ~ 1100

2均热带长150mm

3显示分辨率下限值0.1 ° C

4温度梯度

200-600 不大于2

600-900 不大于2

900-1100 不大于3

5热电偶K型

6温控表精度0.2级

7拉杆夹具使用温度的上限值1050

8全封马弗管尺寸 80 × 360mm9外形尺寸 280 × 450mm10温度波动度 ± 1 11电源380VAC/50Hz

晟威试验机(图)-拉力试验机销售-拉力试验机由威海晟威试验机有限公司提供。威海晟威试验机有限公司（www.shengweishiyuan.com）是一家从事“试验机,仪器仪表,制冷设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晟威”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使晟威试验机在试验机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.wlshiyuanji.com）还是从事卧拉试验机，威海卧拉试验机，卧式拉力试验机的厂家，欢迎来电咨询。