

# 智能润滑系统供应商

产品名称	智能润滑系统供应商
公司名称	北京华诚润达机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区京原路19号院4号楼十三层1309室
联系电话	13911649979

## 产品详情

### 集中润滑系统分类

集中润滑系统是在机械设备中应用广泛的系统，类型很多，大致可分为以下几种类型：

节流式利用流体阻力分配润滑剂，所分配的润滑剂量与压力及流孔尺寸成正比，供油压力范围为0.2 ~ 1.5 MPa，润滑点可多至300以上。

单线式润滑剂在间歇压力(直接的或延迟的)下通过单线的主管路被送至喷油嘴，然后送至各润滑点.供油压力范围为0.3 ~ 21MPa，润滑点可多至此200以上。

双线式润滑剂在压力作用下通过由一个方向控制阀交替变换流向的两条主管路送至定量分配器，依靠主管路中润滑剂压的交替升降操纵量分配器，领1先主管路中润滑剂压力的交替升降操纵定量分配器，使定量润滑剂供送至润滑点.供油压力范围0.3 ~ 40MPa润滑点可多达2000个。

以上就是关于润滑泵的相关内容介绍，智能润滑系统供应商，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

在选择机油过程中，一要选择合适机油粘度，二要符合美国石油协会(AH)性能等级。康明斯柴油发电机组要求使用多级粘度的机油，因为多级粘度机油适合的工作温度范围较广且消耗率比单级粘度机油约低30%。机油的性能等级代表了机油添加剂的水平，对于重载荷的发动机，起保护作用的主要是机油中的添加剂，由于添加剂随着时间的延续会逐渐消耗，只有选用足够等级的机油，才能保证发动机在整个换油周期内都能得到可靠的保护。

华诚润达专业供应润滑泵，以上信息由华诚润达为您提供。

## 润滑系统的机油选用二

机油除了有成分上的不同，也在「黏度指数」上有区别。黏度指数是指机油黏度随温度改变的程度，目前常用的机油黏度分类是依照SAE号数分类，不同的号数对应不同的黏度范围，号数越大代表黏度越大的。SAE编号后方加上W者指适用于寒冷气候的机油，其编号越小者黏性越小，引擎在寒冷的冬天越容易启动。

想要了解更多润滑泵的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

智能润滑系统供应商由北京华诚润达机电设备有限公司提供。北京华诚润达机电设备有限公司（[www.huachengrunda.com](http://www.huachengrunda.com)）是一家从事“润滑系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华诚润达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华诚润达在化工设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！