

铁氟龙（特氟龙）网状输送带

产品名称	铁氟龙（特氟龙）网状输送带
公司名称	杨成红(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 泰州市高港区 中国 江苏 泰州市高港区 泰州市高港区永安电厂路。泰州市三星铁氟隆有限公司
联系电话	86 0523 86928166 15005269282

产品详情

用途	适用于包装行业涂布机、上胶机、复合机输送带；电子行业的烘干输送带；食品行业隧道式烘烤炉、蒸炉输送带；塑胶地毯生产线输送带；以及各类高温、绝缘、防静电机械输送带	外形尺寸	500
品牌	泰州市三星铁氟隆有限公司	型号	500
种类	印染通用装置		

采用先进的进口织机，采用优质的高强度进口玻璃纤维或凯夫拉为基材编织成高强度的网状基布，再涂覆优良特性的特（铁）氟龙树脂,制成特（铁）氟龙（ptfe）网状输送带的基布，再经过特有生产工艺而制成各种规格的透气烘干输送带。

.特（铁）氟龙网状带的主要特点：

- 1.耐温性-从低温-140 到高温260
- 2.透气性-输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率
- 3.耐腐蚀性-对大部分的化学药品和溶剂都不受影响
- 4.抗粘性-对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除

5.耐弯曲疲劳性-有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮经。

粘合机带的种类：1.ptfe无缝粘合机带：无缝带采用高强度韧性极好的玻璃纤维纱或凯芙拉经圆织设备编织筒状织物，涂覆特（铁）氟龙树脂（ptfe）制成的。它克服以往输送带接口连接处易断裂的现象。连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏现象。无缝粘合机带运转寿命比任何接法的特氟龙输送带寿命都要长5倍以上。2.ptfe双层复合粘合机带：双层复合带内层用抗静电漆布,外层用抗撕纤维布,整体错位复合而成.强度大幅度提高,使用时间长,整体厚度均匀,防偏性能好,表面光滑细腻,加工超薄粘合衬更佳。3.ptfe有缝粘合机带：有缝带采用全进口基材编织，涂覆而成，表面光亮。

参考价格：550.00