

# 乌兰察布保温粘结砂浆 兴恒瑞信赖推荐 保温粘结砂浆报价

产品名称	乌兰察布保温粘结砂浆 兴恒瑞信赖推荐 保温粘结砂浆报价
公司名称	沈阳冠吉恒瑞建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-13732室
联系电话	13889223158

## 产品详情

施工环境和基层墙体的温度不能低于5℃，风力5级以下，避免雨天施工。粘贴保温板时均匀揉压，乌兰察布保温粘结砂浆，不应拍击振动。粘贴完毕24小时内，不能进行下一道工序的施工，同时应避免触碰、敲击、振动。如遇风力在5级以上或降雨，应采取防护措施。粘结砂浆它是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。主要用于粘结保温板的粘结剂，保温粘结砂浆价格，亦被称为聚合物保温板粘结砂浆。

保温粘结砂浆条粘法：先用齿状镘刀将搅拌好的外保温系统砂浆胶粘剂均匀地涂抹在聚苯板或挤塑板上，然后用齿状抹子在粘结砂浆上面梳理出条状纹，将保温板粘贴在墙面上，轻柔均匀地按压板面使之粘结牢固，随时用2m靠尺检查平整度和垂直度。粘板时注意清除板边溢出的砂浆，使板与板之间无碰头灰。沈阳冠吉恒瑞建材有限公司成立前在沈阳从事建材销售十二年，保温粘结砂浆报价，具有丰富的销售经验和众多的客户。现在公司销售的产品有：自流平水泥、强力瓷砖胶、瓷砖粘结剂、保温砂浆、瓷砖背胶、外墙腻子、砂浆王、勾缝剂、建筑速溶胶（801）、界面剂。

材料制备：按本料重量25-30%的比例加入水（加水量可视基层及气候情况调整），至搅拌均匀，保温粘结砂浆厂商，拌合料应在2小时内用完。整面粘接：适用于平整度要求小于5毫米一平米的平整基层。用锯齿抹灰刀将粘结剂涂抹在保温板上，然后自下而上将保温板粘接在墙面上，板面平整，板缝压紧无空隙。点框法粘结：适用于不平整度小于10毫米一平方米的不平整基层。用抹灰刀将粘结剂均匀涂抹到保温板边缘上，然后在板面上均匀分布6个粘结点，涂抹厚度视墙面平整度确定。然后按上述方法粘板到墙面上。

乌兰察布保温粘结砂浆-兴恒瑞信赖推荐-保温粘结砂浆报价由沈阳冠吉恒瑞建材有限公司提供。“保温粘结砂浆,瓷砖背胶”就选沈阳冠吉恒瑞建材有限公司(www.gjhrjc.com),公司位于:中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-13732室,多年来,兴恒瑞坚持为客户提供好的服务,联系人:宋经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。兴恒瑞期待成为您的长期合作伙伴!