

保温岩棉复合板 合肥岩棉复合板 安徽新起点 生产厂家

产品名称	保温岩棉复合板 合肥岩棉复合板 安徽新起点 生产厂家
公司名称	安徽新起点装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南二环与宏村路交叉口绿地中心C座709
联系电话	13866681888 13866681888

产品详情

岩棉板做外墙保温有什么优点

外墙岩棉保温板属无机材料，防火性能极佳，达到国家消防部A1级标准，同时岩棉保温板的导热系数仅为0.036，憎水率达到98%。可以说岩棉板具备了保温、防火、憎水、吸音等特性，外墙岩棉复合板厂家，并且造价适中，原材料资源丰富。它在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，保温岩棉复合板，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。

岩棉复合板应用

一般用于建筑物的屋面外层板，该板具有良好的保温、隔热、隔音效果，并且岩棉不助燃，符合消防安全。上下板加岩棉的共同作用，岩棉复合板批发，具有很高的强度和刚度，下层板光滑平整，线条明朗，增加室内美观度、平整度。安装方便，工期短，美观，是一种新型的建筑材料。

夹芯板具有轻质、美观和良好的防腐蚀性能，又可直接加工，它给建筑业、造船业、车辆制造业、家具行业、电气行业等提供了一种新型原材料，起到了以钢代木、施工、节约能源、防止污染等良好效果。

岩棉复合板规格

岩棉复合板有很多种，比如，合肥岩棉复合板，常见的有彩钢岩棉复合板、钢丝网岩棉板，岩棉插丝板

、防水岩棉板、玄武棉岩棉板，钢丝网岩棉板，水泥复合岩棉板，不同种类的岩棉复合板规格也存在很大差。岩棉复合板规格主要从厚度和长宽两个方面规定，如抹面砂浆和玻镁岩棉复合板规格：厚度随意定制，一般多在3—10cm，长宽有120*60cm、60*60cm、60*30cm等。

保温岩棉复合板-合肥岩棉复合板-安徽新起点 生产厂家(查看)由安徽新起点装饰工程有限公司提供。安徽新起点装饰工程有限公司（www.ahxqdzs.com）有实力，信誉好，在安徽合肥的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽新起点和您携手步入辉煌，共创美好未来！