

智能道闸 济宁道闸 江苏金奇 经济指标低

产品名称	智能道闸 济宁道闸 江苏金奇 经济指标低
公司名称	江苏金奇智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山区铜山万达2号楼1912室
联系电话	17751943699

产品详情

当道闸在关闭过程中，智能道闸，地感上有车，则道闸先执行停操作，然后自动执行开闸操作，直到开到位（对停车场建议使用该模式）。停车场道闸属于车辆交通管理范畴。由于停车门禁市场缺乏强制性标准监管，出现门禁设备以民用产品的标准大量生产，充斥市场的现象。系统连接好后，通电测试---可以用铁板过压线圈，当检测到信号后指示灯亮绿灯。铁板离开线圈后道闸自动关闸。

停车场道闸属于车辆交通管理范畴。由于停车门禁市场缺乏强制性标准监管，出现门禁设备以民用产品的标准大量生产，充斥市场的现象。车辆道闸现已被广泛应用到生活之中，包括：小区停车场、商场停车场、公路收费站等，通过管理车辆的出入，道闸批发，提升整个区域的安全属性。道闸内减速机应使用机油，减速机都设置有添加机油的机油孔及观测机油高度的机油窗，机油窗设置在减速机壳体的正面，添加机油前应先将机油窗擦拭干净。

道闸施工：

接线时一定要按接线图操作。接好线后先测试地感是否正常，地感红灯闪烁时用一铁板放于线圈上方，红灯长亮时拿走铁板，济宁道闸，道闸自动下落则产品正常。智能道闸是在普通道闸的基础上增加一些智能化的设计。主要是为防止闸机下降时的意外对人体和过往车辆造成的伤害。另名挡车器，是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备。由现场道闸安装位置来确定线圈位置，小区道闸，以道闸杆垂直下端为始点，出口方向线圈占比2/3，入口方向线圈占比1/3;如：1米宽的线圈，以道闸杆为中

心：到出口线圈边66.6厘米;到入口线圈边33.3厘米。

智能道闸-济宁道闸-江苏金奇-经济指标低由江苏金奇智能科技有限公司提供。智能道闸-济宁道闸-江苏金奇-经济指标低是江苏金奇智能科技有限公司（www.jsjqzn.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：朱经理。同时本公司（www.jqkjd.com）还是从事江苏智能道闸，徐州智能道闸，安徽智能道闸的厂家，欢迎来电咨询。