

# 济南反射隔热涂料 德一防水涂料招商 屋顶反射隔热涂料

产品名称	济南反射隔热涂料 德一防水涂料招商 屋顶反射隔热涂料
公司名称	广州德一防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区良田工业园
联系电话	13808848025

## 产品详情

广州德一防水材料有限公司本着一切以客户为中心的经营理念，引进国外先进的施工设备，融合科学的管理及规范化的施工，不断地加强产品质量的管理，把我们优异的品质经验和技術奉獻給每一位新老客戶。產品具有質量穩定可靠、耐久性好、綠色環保、對人體健康無害作用、使用方便、粘結力強、耐候性好、提高工程質量、降低工程造價等優勢，是提升人們居住環境質量的換代產品，廣泛應用於新舊商住樓，賓館會所、辦公樓寓的室內外裝修工程。歐普麗防水誠邀你的加入！

歐普麗防水隔熱產品噴塗時，一般中間塗料密，而旁邊稀疏，因此每行約有1/3要重復運行。噴槍的運行速度應保持均勻，彩鋼瓦反射隔熱塗料，如運行過快，塗膜比較薄，會出現顏色不均勻、遮蓋力較差的毛病；如運行過慢，會造成局部塗料過厚甚至流掛。反射隔熱塗料是由基料、熱反射的顏料、填料和助劑等組成。通過高的效果反射太陽光來達到隔熱目的。廠家大量批發，歡迎來電諮詢！

廣州歐普麗防水塗料品牌結合國內的實際情況，生產高品質的建築防水產品。專業從事建築防水材料、防水塗料、反射隔熱防水塗料、外露型防水塗料的生產和銷售。歐普麗防水為滿足大陸建築防水材料的需要，防水材料十大防水品牌歐普麗防水防水嚴格按照總公司的技術規範、品質管制及化學和混凝土實驗室數據生產適應中國複雜多變氣候環境的環保新型防水塗料，樓面反射隔熱防水塗料批發，屋頂反射隔熱防水塗料施工，彩鋼瓦反射隔熱防水塗料招商，舊屋面反射隔熱防水塗料施工方法，牆體反射隔熱防水塗料施工工艺。

欧普丽反射隔热防水涂料是集反射、辐射与阻隔功能为一体的新型节能涂料。涂料能对 400 ~ 2500nm 范围的可见光与近红外线进行高反射，有效阻止太阳光的热量累积。其抗晒机理在于涂料组分中的微粒结构对太阳辐射致热的红外线、热性可见光波段的超高反射率，加之涂料组份特殊微结构成分的高传导率、快速散热特性，使得95%以上太阳辐射能量不被建筑体吸收达到建筑体内气温免于致热上升的目的。

欧普丽防水涂料厂家是专业研究、开发、生产防水涂料、是一家集实力、信誉为一体的专业生产厂家。公司保证向广大客户提供优异的产品、满意的施工服务；欧普丽防水品牌厂家专业生产反射隔热防水涂料，外露型防水涂料，液体卷材，屋顶反射隔热涂料，瓷砖胶、填缝剂、K11防水浆料、JS聚合物、911聚氨酯、水泥基渗透结晶、丙烯酸、堵漏王等产品，具有绿色环保特点，济南反射隔热涂料，广泛用于建筑工程屋面、地铁、隧道和民用等建筑装饰行业，反射隔热涂料厂家，能满足不同客户的多样化需求。

随着社会、科技、制造工艺的不断进步，人们在生活、工作、休闲环境中要求愈来愈高。因此，防水涂料行业必须顺应时势，大力研发推广环保产品。欧普丽防水品牌反射隔热防水涂料可以使用刷涂、辊涂和喷涂方法施工。材料使用喷涂时应控制压力为0.6-0.8MPa。如压力过低，出料太慢；压力过高，回弹大。另外喷斗与墙面的垂直距离应在50cm左右，喷枪运行时，必须与被涂面垂直，并在与被涂面平行的平面内移动。

济南反射隔热涂料-德一防水涂料招商-屋顶反射隔热涂料由广州德一防水材料有限公司提供。广州德一防水材料有限公司（[www.gzopl.com](http://www.gzopl.com)）是广东广州,防水、防潮材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德一防水涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德一防水涂料更加美好的未来。同时本公司（[www.gzmestera.com](http://www.gzmestera.com)）还是从事广州液体防水卷材，液体防水卷材厂家，高弹橡胶防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。