

# 湛江无尾螺套 飞航紧固件 无尾螺套标准

产品名称	湛江无尾螺套 飞航紧固件 无尾螺套标准
公司名称	新乡市飞航紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市高新区高新路10号
联系电话	18238629197

## 产品详情

优点：

(1) 在与普通内螺纹同样的强度条件下，使用丝套后，可选用尺寸较小，强度较高的螺钉和基体材料，因为螺纹护套使螺孔的强度大大提高，这样就可以节约材料，减少重量及体积。

(2) 在出现螺纹加工错误或修复损坏的内螺孔时，无尾螺套图片，一般的做法是加在螺孔入螺钉，而使用螺纹护套做为修复手段，不但能快速经济地修复到原始状态，且不增加重量和体积，从而可拯救设备中的主要部件，另外，一些设备上英制的螺孔有时因英制螺钉的短缺而不便维修，这时利用螺纹护套进行公英制转换，非常方便，快速。

(3) 由于螺纹护套的材料为耐热、耐腐蚀的不锈钢，从而可以防止螺纹连接的锈死、卡死、擦伤等不良现象的发生。

(4) 锁紧型螺纹护套能把螺钉（螺栓）锁紧在螺纹孔中，在受到振动和冲击时，可使螺钉不致松脱，比其它一些常用的锁紧装置（如锁紧垫圈、弹簧垫圈）的锁紧性能优越，还可反复拆装使用。

无尾钢丝螺套产品是由高强度的耐热、耐腐蚀、耐磨的不锈钢材料制造成的，从而在机械螺丝当中安装无尾钢丝螺套，可以防止螺纹联接的锈死，卡死、擦伤等不良现象的发生。

无尾螺套常使用在一些冷热交替严重的机械设备中，这些设备在运转的时候温度往往上千度，当设备停止运行时温度骤然下降，无尾螺套标准，就会变冷进入常温的状态，机械的这种冷热相互交替，将会使机器带来损耗或使机械老化，所以往往对使用的无尾螺套有着严格要求。

这种设备往往对于机械的螺丝孔要求非常高，因为冷热交替频繁，极易使机器的螺丝孔就此而损坏，有些情节严重的也就将会使部件因螺丝孔的损坏而废掉。这对于机器产品的使用者或是机械产品的生产者

来说都是得不偿失的，机械产品的配件的易螺丝孔损坏对于生产制造者来说，就是产品的质量不达标，就容易失去市场，对于使用者来说，对机械配件因螺丝孔的损坏而报废感到心痛与无奈。

无尾螺套就是一种常用的无安装柄钢丝螺套。在无尾螺套中，它在进行安装时，有着自己专用的安装工具，并不需要区分螺套的方向，湛江无尾螺套，并可以进行直接拆装，从而大大的提高了工作的效率，并避免由于安装柄而引起的各种问题。无尾螺套的安装要求如下：

1、攻丝就是制作机件上的螺纹槽，供无尾螺套外侧螺纹旋入。攻丝工具是标有规定螺纹规格的无尾螺套专用丝锥。

2、与通常的工序一样，钻孔是为攻丝前制作机件上螺纹槽底孔。

3、无尾螺套安装就是将其拧入机件上的螺纹槽，要使用专用安装工具。在流水线装配或要求快速安装的情况下，要使用电动或气动的半自动安装器。专用工具旋拧无尾螺套时，要卡住其上的安装柄。螺孔为通孔时要将安装柄折断；对于盲孔，则可以保留。

湛江无尾螺套-飞航紧固件-无尾螺套标准由新乡市飞航紧固件有限公司提供。新乡市飞航紧固件有限公司（[www.xxflight.com](http://www.xxflight.com)）有实力，信誉好，在河南新乡的紧固件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进飞航紧固件和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.fhzhgj.com](http://www.fhzhgj.com)）还是从事不锈钢螺套，不锈钢钢丝螺套，螺纹紧固件的厂家，欢迎来电咨询。