

环氧防腐地坪厂家 马鞍山防腐地坪 泉利性能稳定

产品名称	环氧防腐地坪厂家 马鞍山防腐地坪 泉利性能稳定
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

防腐地坪的施工十分重要，只有根据厂房所处的环境条件，设计科学合理的防腐蚀方案，选用好的重防腐地坪漆品种，并确保施工质量，马鞍山防腐地坪，做好使用维护，才可能取得较好的防腐蚀效果。防腐地坪粘度低、易施工，且固化时间可以调整；在100度以下，能抵抗大部分酸、碱、盐等化学试剂的侵蚀；可以在低温下固化。防腐地坪施工时的地面处理是依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘。

防腐地坪漆的施工工艺

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、玻纤铺设：用玻纤布全1面铺设一道；
- 4、环氧砂浆：将环氧双组份加入石英砂，防腐地坪厂家，用镘刀将其均匀涂布多道；
- 5、环氧腻子：用环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布多道；
- 6、重防腐面漆:用重防腐面漆滚涂二至三道；
- 7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压，气温较低时，环氧防腐地坪厂家，间隔时间需适度延长。

防腐地坪有一定的机械强度，对外加应力有相当的适应性。常规机械性能指标有柔韧性、耐冲击性、耐磨耗等。防腐地坪主要是针对一些特殊要求的，一般防腐地坪达不到环境要求的地坪而依据实际的实用情况而量身订做一种地坪。防腐地坪在玻纤防腐地坪施工过程中，防腐地坪施工，注意材料调配的比例，还有搅拌材料的手法和搅拌的时间，避免防腐材料在加入助剂时产生化学反应出现大量气泡，增加施工难度。

环氧防腐地坪厂家-马鞍山防腐地坪-泉利性能稳定(查看)由安徽省泉利环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!