

随州风管 安装风管厂家 海琦机电

产品名称	随州风管 安装风管厂家 海琦机电
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

螺旋风管之所以成为市场的宠儿，是因为它与传统材料的风管相比较，是有十分明显的技术、节能、环保和经济优势。

目前国内螺旋风管产业在材料的应用上已经和国外十分接近了，但是普及程度还存在很大的差距，这主要是由于一些新型材料在国内的应用时间比较短，市场占有率并不高，而且发展时间也相对较短，风管制作安装，想要整个行业都发展起来还需要一段时间，但是很多企业都在积极的努力推广新型材料的应用。近些年很多发达国家的大型企业陆续进入中国，在中国设立工厂。螺旋风管产业也是如此。国外企业进驻中国，带来了先进的技术知识和创新意识，也促进了我国螺旋风管的发展。很多中央空调的管道都需要加保温材料，螺旋风管可内贴保温材料，外表美观，而且免吊顶，降低了工程造价；使用它将有有害气体排出室外，把室外新鲜空气送至室内，一般通风系统的流量都很大，为了节省造价和运行费用，需要使用阻力较小的空气输送管道，一般会选择使用镀锌铁管，有腐蚀性和特别潮湿的场所使用不锈钢管。

复合风管保温材料都有哪些

1、纤维织物复合风管又常被称作布袋复合风管、布复合风管、纤维织物复合风管、纤维织物空气分布器，目前新的复合风管类型，一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(AirDispers替代传统送复合风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式能均匀送风的送出风末端系统。具有面式出风，风量大，无吹风感;整体送风均匀分布;防凝露;易清洁维护，健康环保;色彩多样，个性化突出;重量轻，屋顶负重可忽略不计;系统运行宁静，改善环境品质;安装

简单，排风风管批发，缩短工程周期;安装灵活，可重复使用;系统成本节省，性价比高等种种优点。

2、镀锌薄钢板复合风管：较早使用的复合风管之一，采用镀锌薄钢板制作，适合含湿量小的一般性气体的输送，有易生锈，无保温和消声功能，制作安装周期长的特点。

3、复合玻纤板复合风管：近年的复合风管类型，以离心玻纤板为基材，内复玻璃丝布，外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色聚合物，外层为稀纹布/铝箔/牛皮纸)用防火粘接剂复合干燥后，再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成，根据复合风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。

4、无机玻璃钢复合风管：较新的复合风管类型，采用玻璃纤维增强无机材料制作，遇火不燃、耐腐蚀、份量重，随州风管，硬度大但较脆，受自重影响易变形酥裂，无保温和消声性能，制作安装周期长。

通风管道安装需要注意什么？通风管道厂家就来跟大家讲讲。

(1) 风管组装：当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m.组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

(2) 风管就位：风管就位前应检查全部支架的水平度和标高、检查支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，安装风管厂家，又位置较低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管，吊起时，吊点应牢固，两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。

(3) 风道调直：就位在支架上的风道，应拨正位置，调整风道横平竖直，然后再按图集要求固定。

随州风管-安装风管厂家-海琦机电(诚信商家)由襄阳海琦机电工程有限公司提供。“暖通设备安装及销售”就选襄阳海琦机电工程有限公司(www.xyhqjgc.com)，公司位于：湖北省襄阳市襄州区车城湖北路，多年来，海琦机电坚持为客户提供好的服务，联系人：王长海。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。海琦机电期待成为您的长期合作伙伴！