

催化燃烧装置 莱芜催化燃烧 嘉特纬德

产品名称	催化燃烧装置 莱芜催化燃烧 嘉特纬德
公司名称	山东嘉特纬德热能环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津经济开发区
联系电话	18888217052

产品详情

催化燃烧设备处理室内汽车喷漆房废气

催化燃烧设备处理室内汽车喷漆房废气

室内汽车喷漆房废气处理设备占地面积小：捷普申工业废气净化处理塔采用PP、FRP等材质，结构紧凑，便于现场安装及操作管理，占地面积小，催化燃烧装置，无论是汽车厂还是汽修厂、电子厂、电机厂、电动车、摩托车都可

以适用，符合烤漆房废气处理技术规范。汽车喷漆房废气处理设备价格适中，喷漆间设计规范，喷漆排放系统良好，有效解决喷漆污染。

安装减压阀，控制可燃气体的速度，尽量使气体慢慢放出，使之在燃烧装置内充分燃烧掉。毒性气体的处理处理毒性气体时，工作人员必须戴防毒、手套等劳保护具与处理工作无关的人员，禁止进入毒气处理区。向大气中直接排放少量毒性气体，必须经有关部门同意后选择尽量偏僻的地方进行，控制排出口的浓度应稀释到允许排放浓度以下。毒性气体处理中采用的吸收剂和吸附剂，应确保其有效性方可使用。助燃气体的处理将黏着在容器阀门上或使用器具上的粉末、石油类、油脂类及可燃性物质，底清除干净后，方可进行助燃气的处理。严禁助燃气体和可燃气体在同一地方其附近进行处理，以防的发生。在处理助燃气体的周围，应无火源、无燃烧物和物品。

催化燃烧设备过滤箱体外壳采用Q235 t=3mm钢板制成，催化燃烧安装图纸，外部连续焊接，无气泡、夹渣等现象，4500风量催化燃烧设备，整体美观；过滤框架采用镀锌板 t=1.5mm制成，保证支架整体强度牢固，外形美观；过滤板采用金属网制成框加架，内夹过滤材料，安装在金属箱体内，定期更换；过滤器过滤材料采用漆雾过滤毡制成褶皱状，东营催化燃烧，具有通风量大、阻力小、容尘量大等特点；过

滤段上装有压差计（指针式），当设备内部压差超过300-350Pa时，催化燃烧设备，提示清理或更换过滤棉；

催化燃烧装置-莱芜催化燃烧-嘉特纬德由山东嘉特纬德热能环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东嘉特纬德热能环保科技有限公司（www.cuihuaranshaoshebei.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!