

泡沫砖价格 泡沫砖 启华轻质砖

产品名称	泡沫砖价格 泡沫砖 启华轻质砖
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

加气砖是如何被生产的？

加气砖是现在应用广泛的建筑材料，相比较于传统的建筑材料来说，加气砖比较环保，我想我们应该都不知道加气砖是如何被生产出来的吧，今天我们就一起来看一下加气砖的生产过程。

加气块初养和切割浇注后模具用输送链推入初养室进行发气初凝，初养后用负压吊具将模框及坯体一同吊到预先放好釜底板的切割台上，脱去模框，切割机即对坯体进行横切、纵切、铣面包头，模框吊回到运模车上人工清理和涂油，然后吊到模车上组模进行下一次浇注，切好后的坯体连同釜底板用天车吊到釜车上码放两层，层间有四个支撑，泡沫砖价格，若干个釜车编为一组。

加气混凝土砌块的生产原料有很多种，其中主要的原料是砂和水泥，现在很多建筑中都可以用到，首先，加气混凝土砌块具有较好的可加工性。它们不使用粗骨料，可以锯、刨、钻等，也可以用合适的粘结材料粘结。二是加气混凝土砌块生产砌块的重量也较轻，相当于粘土砖的1/3和普通材料的1/5，可以减轻建筑物自身的重量。

加气块初养和切割浇注后模具用输送链推入初养室进行发气初凝，室温为48~68℃，初养时间为1.5-2小时(根据地理有利条件，可免去此工艺)，初养后用负压吊具将模框及坯体一同吊到预先放好釜底板的切割台上，脱去模框，切割机即对坯体进行横切、纵切、铣面包头，模框吊回到运模车上人工清理和除油，然后吊到模车上组模进行下一次浇注，切好后的坯体连同釜底板用天车吊到釜车上码放两层，层间有四个支撑，若干个釜车编为一组。

加气砖是一种新型的墙体材料，具有轻质、隔音、保温性好的优点，目前也是国家大力推广使用的环保建材，现在已经被广泛的应用到各种建筑中去了，可能对于建筑行业来说的话，对于加气砖还是比较了解的。

为什么加气砌块会取代普通红砖那？

重量轻加气混凝土砌块一般重量为500-700千加气混凝土砌块克/立方米，只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4-1/3，泡沫砖，普通混凝土的1/5，工地泡沫砖多少钱一立方，是混凝土中较轻的一种，适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙。使用这种材料，可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低40%以上。由于建筑自重减轻，建楼用泡沫砖，破坏力小，所以大大提高建筑物的抗震能力。

原材料的更新换代：

加气混凝土砌块是以石英砂替代了粉煤灰充当硅质材料，不但使砌块的强度得到提高，而且在抗渗性能、干燥收缩、射线照量等方面有了质的飞跃。更加坚固，使用寿命更长。

配套的墙面后处理：

加气混凝土砌块产品因为尺寸精，可不用砂浆砌筑，而改用粘结剂砌筑，灰缝只有2-3mm，墙面可以不用粉刷仅用腻子批涂，从根本上解决了加气砌块粉刷开裂的。这样验收后出现问题的几率大大减低，节约了维护的成本。

泡沫砖价格-泡沫砖-启华轻质砖(查看)由临沂市启华建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂市启华建材有限公司(www.qihuajc.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.qihuajc.com)还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。