

石林钢格栅 钢格栅厂 云南护竣交通设施

产品名称	石林钢格栅 钢格栅厂 云南护竣交通设施
公司名称	云南护竣交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路旭隆机电市场D-14号
联系电话	15708716661 15708716661

产品详情

玻璃钢格栅板又称聚酯格栅板具有轻质，高强，石林钢格栅，坚韧，钢格栅厂，稳固，防滑，耐腐，阻燃，绝缘，导热系数低，无电火花等优良特性，广泛适用于石油化工，电力，海洋工程，电镀，船舶，水和废水处理，造纸，酿酒，制药等行业的工作平台，楼梯踏步，水沟盖板，桥梁走道，滤板，钢格栅厂家，填料支架等，是腐蚀环境中的理想承重构件。

云南护竣交通设施有限公司是护栏网、隔离栅、围栏网的主要生产厂家。本厂设备先进，技术力量雄厚，工艺流程科学，质量控制严格，检测仪器精密，产品完全遵循ISO-9000质量管理体系，全部符合国际标准，达到进口筛网的各项要求。护竣热忱欢迎来电咨询！

钢格板在一定程度上是允许有偏差的：

- 1 钢格板长度的允许偏差为 ，宽度的允许偏差为 $\pm 5\text{mm}$ 。
- 2 任何一块钢格板的尺寸均受铺吊和搬运过程中的受力限制，可拆卸铺板的尺寸还需考虑到人工搬运的重量限制。
- 3 负载扁钢的不垂直度应不大于扁钢宽度的10%。
- 4 横杆位置偏差：横杆上表面不应超出负载扁钢上表面1.0mm；横杆两端均不应超过钢格板两侧扁钢的外端面3mm。
- 5 横杆偏斜及间距偏差：横杆边缘对钢格板中心的偏斜应不大于5mm；在任意1500mm长度内，两端横杆间距的允许偏差为 $\pm 6\text{mm}$ 。
- 6 纵向弯曲：钢格板的纵向弯曲挠度应不大于其长度的1/200。

7 横向弯曲：钢格板的横向弯曲挠度(在包边前)应小于其宽度的1/100。

8 对角线偏差：钢格板由于尺寸公差而引起对角线的相对偏差，不应 $\pm 5\text{mm}$ 。

云南护竣交通设施有限公司是护栏网、隔离栅、围栏网的主要生产厂家。本厂设备先进，钢格栅批发，技术力量雄厚，工艺流程科学，质量控制严格，检测仪器精密，产品完全遵循ISO-9000质量管理体系，全部符合国际标准，达到进口筛网的各项要求。护竣热忱欢迎来电咨询！

花纹板：

花纹钢板重钢格板量重，在 2kN/m^2 、 4kN/m^2 荷载作用下的挠度是钢格板的2倍，实际使用情况也是花纹钢板的脚感非常差。且凹陷处积水、积灰。钢格板在超过 4kN/m^2 荷载后还可增加许多安全使用荷载，而花纹钢板在 4kN/m^2 时，挠度已达 8.4mm ，从使用条件看钢格板比花纹钢板有较大的优势。

云南护竣交通设施有限公司是护栏网、隔离栅、围栏网的主要生产厂家。本厂设备先进，技术力量雄厚，工艺流程科学，质量控制严格，检测仪器精密，产品完全遵循ISO-9000质量管理体系，全部符合国际标准，达到进口筛网的各项要求。护竣热忱欢迎来电咨询！

石林钢格栅-钢格栅厂-云南护竣交通设施(推荐商家)由云南护竣交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南护竣交通设施有限公司(www.ynhjswc.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!