

环氧漆批发 环氧漆 芜湖永格环氧地坪厂家

产品名称	环氧漆批发 环氧漆 芜湖永格环氧地坪厂家
公司名称	芜湖市永格节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县工业园区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市永格节能材料有限公司

环氧地坪漆是一种特别美观长久的地坪漆，在日常使用过程中，除了其美观、防尘、防腐蚀等优点外，衡量其质量的另一重大指标就是防滑性，如果地坪防滑性不佳的话，会存在滑倒的安全隐患。其防滑特点主要运用如环氧防滑坡道，环氧漆，适用于各类停车场、坡道等要求止滑之洁净耐磨地坪。

在传统环氧地坪中，防滑性较好的是橘纹防滑地坪，它的局限性就是要求与面漆层同时进行，刮涂环氧面漆必须在短时间内拉毛滚筒拉出防滑橘纹，才能获得细小的纹理，从而使地面的摩擦系数大幅度提高。

但这对于已经施工好的环氧地坪来说，重新施工橘纹防滑地坪好像并不现实，那该怎么办呢？这种情况下，环氧漆批发，提高环氧地坪的防滑性还有一种方法，那就是在地坪表面滚涂防滑地坪漆。

将防滑地坪漆用滚筒在环氧地坪表面滚涂一遍，等其固化之后，就会产生均匀表面微粒，形成高度防滑的地面。当然，防滑地坪漆尽量还是紧跟在环氧地坪面漆层后施工，这样效果会更好。

在实际加工过程中，刚刚施工完成的环氧地坪的洁净度才是比较理想的，这时候它与防滑层的附着力也更高。所以对于使用过的环氧地坪地面来说，施工防滑地坪漆前要做好地面清洁工作，确保地坪漆能与原地面之前有良好的附着力。

环氧地坪漆冬季如何施工

环氧地坪漆涂料在低温下固化会有所限制，在冬季气温较低时会出现固化慢或者不干的现象，对于环氧地坪漆在低温下如何施工这个问题，环氧地坪施工方认为，只要在材料生产中原材料、催化剂和助济的选择和使用中做些调整，是可以解决环氧地坪漆在冬季低温下不固化的问题。

环氧地坪漆冬季低温施工时不能采用常用的聚酰胺类固化剂，地坪环氧漆，而要采用能够在冬季低温固化的环氧树脂产品。比如：某些胺加成物固化剂可以在-5℃时施工固化，多异氰酸酯环氧树脂涂料可以在-10℃时施工固化，加入促进剂时有些环氧树脂涂料可以在-17℃时施工固化。但需要知道的是，这些可以冬季固化的环氧树脂涂料产品，要达到完全固化，时间还是相对较长，加入适当的促进剂，能适当提高反应的温度有利于反应的进行，可缩短生产周期。但加入过多的促进剂还会导致漆膜发脆，使用的时候需慎重。

环氧地坪现在被广泛运用于工业，环氧漆生产厂家，大家对做环氧地坪的价格比较关心。

环氧地坪的种类有很多，其中包括环氧平涂地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流平地坪、环氧彩砂地坪、环氧防静电地坪，所以根据环氧地坪的种类不同，环氧地坪的价格也不同。

地坪面积的大小也会影响环氧地坪的定价。面积越小，价格相应会高一些。地面情况也是影响价格的因素，在一定程度上，地面越差，环氧地坪材料的用量就会增加。

所以，环氧地坪具体要根据地面质量情况、工程面积的大小、客户需求工程的厚度、地坪漆品牌等定价的。

环氧漆批发-环氧漆-芜湖永格环氧地坪厂家由芜湖市永格节能材料有限公司提供。芜湖市永格节能材料有限公司（www.whyongge.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！